

COPPIA CASSE ACUSTICHE DA SOFFITTO 6,5"VIE, ALTOPARLANTE DA SOFFITTO



Sistema coassiale a soffitto a 2 vie da 6,5" ad alte prestazioni.

Reference: DECO-65-T

Sistema coassiale a soffitto a 2 vie da 6,5" ad alte prestazioni.

Trasformatore multitap da 8 ohm e 70V/100V. Linguette di bloccaggio automatico per il montaggio a mani libere. Selettore frontale per la regolazione della potenza. Accessorio PK-65T per il montaggio a sospensione, disponibile in bianco o nero. Griglia senza cornice.

Il DECO-65-T è un sistema avanzato di diffusori da soffitto progettato per garantire prestazioni audio di prima classe e una perfetta integrazione estetica. Dotato di un robusto involucro in acciaio e di un resistente pannello frontale in polipropilene, offre una copertura conica di 120°. Progettato per l'adattabilità, è dotato di un connettore Phoenix a 4 vie per facilitare le connessioni in entrata e in uscita. Il DECO-65-T funziona con un'impedenza nominale di 8 ohm o su un sistema di linea a 100 V, con impostazioni di potenza di 15W, 30W e 60W accessibili dal frontale. Con una gestione della potenza RMS di 60W e una gestione della potenza massima di 240W, nonché un SPL massimo di 118dB, offre un suono robusto e chiaro.

Il suo design compatto, con un diametro di taglio di 245 mm, lo rende facile da installare in una varietà di ambienti a soffitto. Con dimensioni di 280 x 280 x 220 mm e un peso di 4,3 kg, raggiunge un equilibrio ideale tra dimensioni, potenza e discrezione estetica. L'accessorio PK-65T lo trasforma in un diffusore sospeso, offrendo una maggiore flessibilità di posizionamento e direzione del suono, particolarmente vantaggiosa negli spazi aperti o dove il tradizionale montaggio a soffitto non è ottimale. Disponibile nelle finiture bianco e nero, la serie DECO si integra perfettamente con qualsiasi arredamento.

Per ottenere prestazioni ottimali, abbinate il DECO-65-T agli amplificatori INTEGRAL-A402 o INTEGRAL-1004. L'uso delle matrici e dei processori Integral, completamente compatibili con ALMA™, migliora le capacità dei diffusori grazie a preset personalizzati e a un controllo e monitoraggio completi, che assicurano una gestione del sistema senza sforzi e la massima qualità audio.

I dati di modellazione di DECO-40-T / DECO-40-LP / DECO-65-T / DECO-80-T / DECO-80-TS sono validi per EASE Focus, EASE Evac e EASE Address.

Dati tecnici:

- Gamma di frequenza (-10 dB) 60 Hz - 20 kHz
- Impedenza nominale 8 ohm
- Copertura conica 120°
- Trasformatore Taps 70 V 8 Ω / 7.5 W / 15 W / 30 W
- Trasformatore a 100 V 8 Ω / 15 W / 30 W / 60 W
- Potenza RMS 60 W

- Potenza di picco 240 W
- Sensibilità sull'asse 1W/1 m 92 dB SPL
- Picco massimo SPL a 1 m 118 dB
- Connettore ingresso audio Phoenix a 4 vie 3.8 mm
- Costruzione del case in acciaio
- Geometria del case rotonda
- Diametro del taglio 245 mm (9,6 in)
- Profondità 220 mm (8,6 in)
- Dimensioni (H x L x P) 280 x 280 x 220 mm
- Peso netto 4,3 kg
- Driver MF 6B
- Driver HF TWT-65

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)