

COPPIA CASSE ACUSTICA DA SOFFITTO 8" 2VIE, ALTOPARLANTE DA SOFFITTO



Diffusore coassiale a soffitto da 8" a 2 vie ad alte prestazioni

Reference: DECO-80-T

Diffusore coassiale a soffitto da 8" a 2 vie ad alte prestazioni

Trasformatore multi-tap da 8 ohm e 70V/100V. Linguette autobloccanti per il montaggio a mani libere. Selettore frontale per la regolazione della potenza. Accessorio di montaggio a sospensione PK-80T, disponibile in bianco o nero. Griglia senza cornice.

Il DECO-80-T è un sistema avanzato di diffusori da soffitto progettato per offrire prestazioni audio di prima classe e una perfetta integrazione estetica. Dotato di un robusto involucro in acciaio e di un resistente pannello frontale in polipropilene, offre 110° di copertura conica. Progettato per l'adattabilità, è dotato di un connettore Phoenix a 4 vie per facilitare le connessioni in ingresso e in uscita. Il DECO-80-T funziona con un'impedenza nominale di 8 ohm o in un sistema di linea a 100 V, con impostazioni di potenza di 15 W, 30 W e 60 W accessibili dal pannello frontale. Con una capacità di gestione della potenza RMS di 125 W e una capacità di gestione della potenza massima di 500 W, nonché un livello massimo di pressione sonora di 121 dB, offre un suono robusto e chiaro.

Il suo design compatto, con un diametro di taglio di 290 mm, lo rende facile da installare in una varietà di ambienti a soffitto. Con dimensioni di 321 x 321 x 220 mm e un peso di 5,8 kg, offre un equilibrio tra dimensioni, potenza e discrezione estetica. L'accessorio PK-80T lo trasforma in un diffusore sospeso, offrendo una maggiore flessibilità di posizionamento e una migliore direzione del suono, particolarmente utile negli spazi aperti o dove l'installazione tradizionale a soffitto non è ottimale. Disponibile nei colori bianco e nero, la serie DECO si integra perfettamente con qualsiasi arredamento.

Per ottenere prestazioni ottimali, abbinare il DECO-80-T agli amplificatori INTEGRAL-A1002 o INTEGRAL-A1604. L'utilizzo della matrice e dei processori Integral, completamente compatibili con ALMA™, aumenta le capacità dei diffusori grazie alle preimpostazioni personalizzate e al controllo e al monitoraggio completi, assicurando una gestione semplice del sistema e la massima qualità audio.

I dati di modellazione di DECO-40-T / DECO-40-LP / DECO-65-T / DECO-80-T / DECO-80-TS sono validi per EASE Focus, EASE Evac e EASE Address.

Dati Tecnici:

- Gamma di frequenza (-10 dB) 55 Hz - 20 kHz
- Impedenza nominale 8 ohm
- Copertura conica 110°
- Trasformatore Taps 70 V 8 Ω / 7.5 W / 15 W / 30 W
- Trasformatore a 100 V 8 Ω / 15 W / 30 W / 60 W
- Potenza RMS 125 W

- Potenza di picco 500 W
- Sensibilità sull'asse 1W/1 m 94 dB SPL
- Picco massimo SPL a 1 m 121 dB
- Connettore ingresso audio Phoenix a 4 vie 3.8 mm
- Costruzione del case in acciaio
- Geometria del case rotonda
- Diametro del foro 290 mm
- Profondità 220 mm
- Dimensioni (H x L x P) 321 x 321 x 220 mm
- Peso netto 5,8 kg
- Driver MF 8GV

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)