COPPIA SUBWOOFER DA SOFFITTO 8" SPL MAX115 DB SUBWOOFER DA SOFFITTO



Coppia subwoofer a soffitto da 8″ SPL max 115 dB ad alte prestazioni

Reference: DECO-80-TS

Coppia subwoofer a soffitto da 8″ SPL max 115 dB ad alte prestazioni

Trasformatore multitap da 8 ohm e 100 V. Linguette autobloccanti per il montaggio a mani libere. Selettore frontale per la regolazione della potenza. Accessorio PK-80T per il montaggio a sospensione, disponibile in bianco o nero. Griglia senza cornice.

Il DECO-80-TS è un subwoofer da soffitto ad alte prestazioni progettato per garantire prestazioni audio di prima classe e una perfetta integrazione estetica. Dotato di un robusto involucro in acciaio, offre una copertura omnidirezionale con una gamma di frequenze da 50 Hz a 190 Hz, ideale per esaltare le basse frequenze in una varietà di ambienti. Progettato per l'adattabilità, è dotato di un connettore Phoenix a 4 vie per un ingresso audio sicuro. Il DECO-80-TS funziona con un'impedenza nominale di 8 ohm o in un sistema di linea a 100 V, con impostazioni del trasformatore da 25W, 50W e 100W accessibili dalla parte anteriore per facilitare le regolazioni successive all'installazione. Con una gestione della potenza RMS di 200W e una gestione della potenza massima di 800W, nonché un SPL massimo di 115dB, offre bassi potenti e d'impatto.

Il suo design compatto, con un diametro di taglio di 290 mm e una profondità di 215 mm, lo rende facile da installare in una varietà di ambienti a soffitto. Con un peso di 5,5 kg, è progettato per garantire prestazioni durature e discrezione estetica. L'accessorio PK-80T lo trasforma in un subwoofer sospeso, offrendo una maggiore flessibilità di posizionamento e una migliore direzione del suono, particolarmente utile negli spazi aperti o dove il tradizionale montaggio a soffitto non è ottimale. Disponibile nei colori bianco e nero, la serie DECO si integra perfettamente con qualsiasi arredamento.

Per ottenere prestazioni ottimali, abbinate il DECO-80-TS agli amplificatori INTEGRAL-A1002 o INTEGRAL-A1604. L'utilizzo della matrice e dei processori Integral, completamente compatibili con ALMA™, potenzia le capacità del subwoofer con preimpostazioni personalizzate, controllo e monitoraggio completi, assicurando una gestione del sistema senza sforzo e una qualità audio superiore.

I dati di modellazione di DECO-40-T / DECO-40-LP / DECO-65-T / DECO-80-T / DECO-80-TS sono validi per EASE Focus, EASE Evac e EASE Address.

Dati tecnici:

- Gamma di frequenza (-10 dB) 50 Hz – 190 Hz
- Impedenza nominale 8 ohm
- Trasformatore Taps 70 V 8 Ω / 12.5 W / 25 W / 50 W
- Trasformatori 100 V 8 Ω / 25 W / 50 W / 100 W
- Potenza RMS 200 W

- Potenza di picco 800 W
- Sensibilità sull'asse 1W/1 m 89 dB SPL
- Picco massimo SPL a 1 m 115 dB
- Connettore d'ingresso audio Phoenix a 4 vie 3.8 mm
- Geometria del case rotonda
- Diametro del foro 290 mm (11,4 in)
- Profondità 215 mm (8,5 in)
- Dimensioni (H x L x P) 321 x 321 x 215 mm
- Peso netto 5,5 kg

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!