

SUBWOOFER PASS. 450W DA PARETE NERO SPL 120dB 8 Ohm NERO



Subwoofer passivo, discreto
e poco profondo da parete
con uscita forte

Reference: C12S-B

Subwoofer passivo, discreto e poco profondo da parete con uscita forte

C12S Subwoofer passivo a parete discreto e poco profondo con uscita potente. È stato progettato per applicazioni in cui è necessaria una uscita potente in un formato discreto. Progettato per applicazioni a medio SPL, il cabinet in MDF è dotato di un woofer avanzato da 12" con un motore molto efficiente e un cono rinforzato in fibra di carbonio. La bobina mobile da 75 mm utilizza una struttura in fibra di vetro ad alta resistenza con avvolgimenti sia sulla superficie esterna che interna della bobina. Il risultato è una bobina mobile bilanciata con un pilotaggio uniforme e una distorsione molto bassa.

I canali di raffreddamento nel telaio assicurano una bassa compressione di potenza e una dinamica eccellente. Il cabinet può essere appeso alla parete o appoggiato al pavimento, con il subwoofer protetto dall'ambiente circostante. I cavi sono collegati ai terminali a vite che consentono uno spessore massimo di 4 mmq e possono essere incassati dal retro degli altoparlanti nella parte anteriore del cabinet.

Il C12S, disponibile nei colori bianco e nero, è un subwoofer potente ma discreto, progettato per essere utilizzato insieme ai nostri diffusori delle serie Ci e CBL.

Caratteristiche

- 12" subwoofer poco profondo a lunga gittata.
- Design bass reflex.
- Cabinet in compensato verniciato da 18 mm.
- Terminali a vite per impieghi gravosi.
- Collocazione: Per interni, posizionato a parete o a pavimento.
- Accessori: Staffa a parete (inclusa).
- Progettato in Danimarca.
- Disponibile in nero o bianco.

Dati Tecnici:

- Potenza IEC268 450 W
- Potenza di picco 1500 W
- Sensibilità, 2,83 V/1 m 95 dB
- SPL massimo, a lungo termine 120 dB
- SPL massimo, di picco 126 dB
- Risposta in frequenza, +/- 3 dB: 45-600 Hz

- Impedenza nominale 8 Ω
- Amplificatore consigliato 300-600 W in 8 Ω
- Connettori di ingresso/uscita Terminali a vite per cavo da 2 mm² massimo
- Finitura: Compensato verniciato
- Misure 649 x 445 x 220 mm
- Peso 22,25 kg

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)