

## SUBWOOFER PASS. 100W DA PARETE BIANCO SPL 120dB 8 Ohm BIANCO



Subwoofer passivo da 8"  
doppia bobina con radiatore  
passivo, colore bianco

Reference: C8S-W

### **Subwoofer passivo da 8" doppia bobina con radiatore passivo, colore bianco**

C8S è un subwoofer da parete compatto e poco profondo. I subwoofer sono rivolti verso la parete e il suono viene riflesso verso l'ambiente circostante, consentendo al subwoofer di integrarsi discretamente in qualsiasi ambiente moderno e offrendo una protezione completa degli altoparlanti.

Il C8S è dotato di un potente subwoofer da 8" con doppia bobina mobile e un radiatore passivo per estendere le prestazioni dei bassi al di sotto dei 34 Hz. Il crossover incorporato con terminali per impieghi gravosi consente di collegare i cavi per i bauletti direttamente al C8S.

Un sistema di montaggio incorporato funziona anche come piedini, per cui il subwoofer può essere appeso alla parete o appoggiato al pavimento. In alternativa, i piedini possono essere rimossi e il subwoofer può essere collocato sotto un divano o un altro mobile. Con una profondità di soli 16 cm - o 19 cm con il montaggio a parete - il C8S offre un'uscita molto forte per le sue dimensioni, con una reale estensione dei bassi del subwoofer.

Il C8S è disponibile nei colori bianco e nero ed è progettato per essere utilizzato insieme ai diffusori delle serie Ci e CBL.

#### **Caratteristiche:**

- Woofer da 8" con doppia bobina mobile.
- Radiatore passivo da 8".
- Crossover incorporato.
- Plasti-dipped MDF cabinet.
- Terminali a vite per impieghi gravosi.
- Collocazione: Per interni, posizionato a parete, sul pavimento o sotto il divano.
- Accessori: Staffa a parete (inclusa).
- Progettato in Danimarca.
- Disponibile in bianco o nero.

#### **Dati tecnici:**

- Amplificatore raccomandato: 50-150 W su 8  $\Omega$
- Potenza IEC268 100 W
- Potenza picco 400 W
- Sensibilità, 2,83 V/1 m 88 dB
- SPL massimo, lungo termine 108 dB

- SPL massimo, picco 114 dB
- Risposta in frequenza, +/- 3 dB: 30-240 Hz
- Impedenza nominale 8  $\Omega$  doppia bobina
- Amplificatore consigliato 50-150 W in 8  $\Omega$
- Connettori di ingresso/uscita Terminali a vite per uso intensivo
- Finitura: MDF plastificato
- Misure 530 x 374 x 190 mm con supporto a parete
- Peso 10,7 kg

**Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?**

[Contattaci subito!](#)