

COPPIA CASSE ACUSTICHE PASS. 60W/2 VIE SPL 105dB 100V / 8 Ohm BIANCA



Diffusore passivo a 2 vie full-range, con modalità ad alta impedenza commutabile 100/70V/8 Ohm, colore bianco

Reference: CI4V-W

Diffusore passivo a 2 vie full-range, con modalità ad alta impedenza commutabile 100/70V/8 Ohm

Il Ci4-V è simile al Ci4, ma con modalità ad alta impedenza commutabile. In modalità ad alta impedenza, il Ci4-V dispone di regolazioni per l'uscita a 3,5 - 7,5 o 15 watt, comodamente posizionate sul deflettore anteriore. Il Ci4-V è un diffusore compatto a 2 vie a gamma completa e ricco di funzioni. Grazie a una dispersione ampia e uniforme, è possibile ottenere una copertura completa installando un numero relativamente basso di altoparlanti, il che rende il Ci4-V particolarmente adatto alle installazioni commerciali all'interno e all'esterno. Il woofer passivo è di concezione avanzata e consente la diffusione dei bassi ad ampio raggio.

Il cabinet triangolare brevettato è dotato di punti di montaggio integrati, che ne consentono l'installazione a incasso negli angoli o su pareti e soffitti senza bisogno di staffe. Inoltre, grazie al nostro nuovo sistema di scorrimento, l'installazione diventa un'operazione flessibile e semplice eseguibile da una sola persona. Il tweeter è dotato di un circuito di protezione commutabile per una maggiore sicurezza e il modello Ci4-V può funzionare sia a 8 ohm che a 70/100 volt. In modalità ad alta impedenza, le impostazioni del trasformatore multi-tap per l'uscita a 3,5 - 7,5 - 15 o 30 watt sono comodamente posizionate sul baffle anteriore.

I cabinet possono essere accoppiati tra loro per aumentare la copertura a 180, 270 o 360 gradi. Il collegamento dei cavi è invisibile sia in applicazioni verticali che orizzontali e il tweeter è dotato di un circuito di protezione commutabile per una maggiore sicurezza.

Ci4-V è la soluzione estetica perfetta per il suono di sottofondo in installazioni commerciali come bar, hotel e negozi.

Per migliorare le prestazioni dei bassi, il Ci4-V può essere abbinato ai nostri subwoofer C8S e C12S.

Caratteristiche:

- 4" woofer + 4" radiazione passiva.
- 1" tweeter a cupola in seta.
- Modalità commutabile 100/70V/8 Ω modalità
- Classificazione IP65.
- Circuito di limitazione commutabile per il tweeter.
- Cabinet triangolare in ABS.
- Griglia in metallo.
- Si monta senza staffe o con cursori nascosti.
- Collegamento cavi nascosto.
- Terminali a vite.

- Si accoppiano per una copertura a 180°, 270° o 360°.
- Collocazione: All'interno o all'esterno, a parete/soffitto, compresi gli angoli, o appeso al soffitto.
- Compatibile con i subwoofer C8S e C12S di Blaze Audio'
- Accessori: Staffa di sospensione a soffitto / Staffa a mezzaluna / Staffa di montaggio a slitta (staffa di montaggio a slitta inclusa con altoparlante)
- Progettato in Danimarca.
- Disponibile in nero o bianco.

Dati tecnici:

- Amplificatore raccomandato: 25-50 W
- Potenza IEC268 60 W
- Trasformatore multi-tap: 3,5 - 7,5 - 15 o 30 watt
- Potenza di picco 240 W
- Sensibilità, 2,83 V/1 m 86 dB
- SPL massimo, lungo termine 105 dB
- SPL massimo, picco 113 dB
- Risposta in frequenza 60-20.000 Hz
- Impedenza nominale 8 Ω
- Dispersione 100° verticale / 100° orizzontale
- Amplificatore consigliato 30-80 W
- Dimensioni 400 x 190 x 145 mm
- Peso 3,15 kg

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)