

MICROFONO A COLLO DI CIGNO 45CM CONDENSATORE ELECTRET UNIDIREZIONALE



Microfono a collo di cigno
45cm condensatore electret
unidirezionale

Reference: MICFLEX-C45

Microfono a collo di cigno condensatore, unidirezionale, -25db sensibilità, -20/+50° c, 45cm

Il Fonestar MICFLEX-C45 è un microfono a condensatore unidirezionale a elettrete progettato per ottenere prestazioni ottimali nelle installazioni audio professionali. Con un design robusto e flessibile, questo microfono è ideale per conferenze, sistemi di comunicazione pubblica e qualsiasi installazione in cui sia richiesta una ripresa accurata e di alta qualità della voce. Alimentato in modalità phantom tra 9 e 52 VDC, il MICFLEX-C45 offre un'ampia risposta in frequenza e un'eccellente sensibilità, garantendo una riproduzione della voce chiara e naturale.

Suono chiaro e preciso: grazie alla capsula a condensatore a elettrete, il MICFLEX-C45 cattura il suono in modo unidirezionale, riducendo al minimo il rumore indesiderato e offrendo una risposta in frequenza da 50 a 20.000 Hz.

Elevata sensibilità: con una sensibilità di -25 dB e un SPL massimo di 128 dB, questo microfono è adatto ad ambienti esigenti in cui sono richiesti un'elevata gamma dinamica e un basso rumore equivalente.

Struttura robusta: la sua asta da 45 cm offre durata e flessibilità, consentendo un adattamento perfetto in ogni situazione. Inoltre, il connettore maschio XLR a 3 pin assicura una connessione bilanciata e sicura alle apparecchiature audio professionali.

Perché scegliere il MICFLEX-C45?

Il MICFLEX-C45 è la scelta perfetta per gli integratori e gli installatori che cercano un microfono di alta qualità con una grande versatilità. L'alimentazione phantom, insieme alla robustezza, alla flessibilità e alle prestazioni in ambienti difficili, lo rendono uno strumento affidabile e duraturo.

Caratteristiche tecniche:

- CAPSULA: Condensatore elettrete unidirezionale
- RISPOSTA: 50-20.000 Hz
- SENSIBILITÀ: -25 dB (V/Pa) a 1 kHz
- IMPEDENZA: 800 Ω
- LIVELLO SONORO MASSIMO (SPL max): 128 dB
- RUMORE EQUIVALENTE: 33 dB
- GAMMA DINAMICA: 95 dB
- THD: <1 % THD: <1
- SNR: 61 dB
- ALIMENTAZIONE ELETTRICA: Phantom 9 a 52 VDC
- TEMPERATURA:
Temperatura di funzionamento: -20 °C - 50 °C

Temperatura di stoccaggio: -25 °C - 70 °C

- Umidità relativa: 0 - 90
- CONNETTORI: XLR maschio a 3 pin
- Linea bilanciata
- ALTEZZA: 45 cm
- PESO: 0'10 kg
- COMPATIBILITÀ:
MICBASE: Base da tavolo
MICBASE-M: Base da tavolo

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)