

BASE MICROFONICA E MICROFONO COLLO DI CIGNO 45CM A CONDENSATORE ELECTRET



Base microfonica e
microfono collo di cigno
45cm a condensatore
electret unidirezionale set
desktop

Reference: MICSET-C45

Set base microfonica con tasto ptt 3 modi e microfono 45cm condensatore, unidirezionale, -32db gain, con 5 metri cavo xlr incluso, filtro 80hz

Il MICSET-C45 è un microfono professionale da tavolo con tecnologia a condensatore electret unidirezionale, progettato per applicazioni in cui la precisione del suono è fondamentale. Il suo design robusto ed elegante lo rende perfetto per sale conferenze, studi di registrazione o ambienti professionali in cui è richiesto un controllo preciso del parlato.

Accurato pick-up: la capsula a condensatore unidirezionale consente una chiara ripresa del suono, riducendo al minimo il rumore ambientale.

Ampia gamma di frequenze: con una risposta da 55 Hz a 20 kHz, il MICSET-C45 assicura una riproduzione fedele e naturale del suono.

Prestazioni superiori: la sensibilità di -32 dB e l'SPL massimo di 128 dB garantiscono un'elevata qualità audio anche in condizioni difficili.

Filtro regolabile: l'interruttore a tre posizioni (ON-OFF/PTT/PTM) e il filtro low-cut garantiscono una totale versatilità d'uso.

Perché scegliere il MICSET-C45?

Connettività professionale: dotato di un'uscita XLR bilanciata, questo microfono si integra facilmente nei sistemi audio professionali.

Durata e robustezza: il suo design resiste a temperature estreme e ad alti livelli di umidità, ideale per installazioni permanenti.

Accessori inclusi: viene fornito con una spugna paravento e un cavo di 5 metri, per garantire un'installazione rapida ed efficiente.

Il MICSET-C45 è la scelta perfetta per gli integratori e gli installatori che cercano un microfono da tavolo affidabile, con una qualità audio eccezionale e una facile integrazione nei sistemi audio professionali.

Caratteristiche tecniche:

- CAPSULA: Condensatore elettret unidirezionale
- RISPOSTA: 55-20.000 Hz
- SENSIBILITÀ: -32 dB \pm 3 dB (V/Pa) a 1 kHz
- IMPEDENZA: 675 Ω
- SPL MASSIMO: 128dB

- RUMORE EQUIVALENTE: 34dB
- GAMMA DINAMICA: 94dB
- DISTORSIONE (THD): <1%
- SNR: 60dB
- LIVELLO DI TAGLIO: -6 dBV
- INTERRUTTORE: Microfono: 3 posizioni ON-OFF/PTT/PTM
- Filtro: Taglio basso/Risposta piatta - Taglio a 80 Hz
- ALIMENTAZIONE: Phantom 9 a 52 VCC
- INDICATORI: Indicatore di alimentazione LED
- TEMPERATURA:
Temperatura di funzionamento: -20°C - 50°C
Temperatura di stoccaggio: -25°C - 70°C
- Umidità relativa: 0 - 90%
- CONNETTORI: Uscita: XLR maschio a 3 pin, linea bilanciata
- MISURE:
Microfono a collo di cigno: altezza 45 cm
Base da tavolo: 93 x 46 x 122 mm di profondità
- PESO: 0,6kg
- ACCESSORI: Cavo da 5 m in schiuma antivento con connettore XLR femmina a 3 pin a connettore XLR maschio a 3 pin

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)