

MICROFONO A COLLO DI CIGNO 45CM CONDENSATORE ELECTRET UNIDIREZIONALE



Microfono a collo di cigno
45cm condensatore electret
unidirezionale con anello a
led

Reference: MICFLEX-C45LED

Microfono a collo di cigno 45cm condensatore, unidirezionale, -45db sensibilità, -20/+50° con anello LED

Il MICFLEX-C45LED è un microfono unidirezionale a condensatore a elettrete, progettato per essere integrato in sistemi audio professionali in cui sono richieste sensibilità e precisione elevate. Grazie al design compatto e all'anello di segnalazione illuminato, questo microfono è perfetto per conferenze, presentazioni e riunioni. La sua capsula non preamplificata garantisce una risposta in frequenza da 50 a 20.000 Hz, catturando anche i dettagli più fini della voce. Inoltre, la sua struttura robusta e la sua flessibilità lo rendono adatto a una varietà di applicazioni in ambienti difficili.

Il MICFLEX-C45LED offre diversi vantaggi tecnici che lo distinguono dal mercato:

Accurata ricezione del suono: grazie alla sensibilità di -42 dB e a un SPL massimo di 128 dB, garantisce una riproduzione fedele e chiara anche in ambienti rumorosi.

Ampia gamma dinamica: la gamma dinamica di 95 dB e l'equivalente di rumore di 33 dB garantiscono una qualità del suono superiore e priva di distorsioni.

Indicatori visivi: l'anello luminoso a LED fornisce un riferimento visivo immediato dello stato del microfono, ideale per le situazioni di utilizzo professionale in cui è fondamentale sapere quando il microfono è attivo.

Robustezza: con un intervallo di temperatura operativa compreso tra -20°C e 50°C, il MICFLEX-C45LED è progettato per funzionare in ambienti difficili.

Perché scegliere il MICFLEX-C45LED?

Questo microfono è ideale per gli installatori e gli integratori che cercano una soluzione affidabile, durevole e ad alte prestazioni.

Facile connettività: dotato di un connettore XLR a 3 pin, consente un'integrazione rapida e semplice nei sistemi audio professionali.

Durata e leggerezza: con un peso di soli 0,08 kg e un'altezza di 45 cm, è sufficientemente leggero per una facile installazione e robusto per l'uso quotidiano.

Applicazioni versatili: il MICFLEX-C45LED si adatta a un'ampia varietà di ambienti, dalle sale conferenze agli eventi aziendali, garantendo sempre prestazioni ottimali.

Caratteristiche tecniche:

- CAPSULA: Condensatore elettrete unidirezionale (senza circuito preamplificatore)
- RISPOSTA: 50-20.000 Hz
- SENSIBILITÀ: -42 dB (V/Pa) a 1 kHz
- IMPEDENZA: 600 Ω

- LIVELLO SONORO MASSIMO (SPL max): 128 dB
- RUMORE EQUIVALENTE: 33 dB
- GAMMA DINAMICA: 95 dB
- Rapporto segnale/rumore: 61 dB
- SNR: 61 dB
- ALIMENTAZIONE ELETTRICA: Phantom 3 a 52 V DC
- INDICATORI: Anello luminoso di funzionamento
- TEMPERATURA:
Temperatura di funzionamento: -20 °C - 50 °C
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO: -25 °C - 70 °C
- Umidità relativa: 0 - 90 %
- CONNETTORI: XLR maschio a 3 pin
- Linea sbilanciata
- ALTEZZA: 45 cm
- PESO: 0'08 kg
- COMPATIBILITÀ:
MICBASE-P: basi da tavolo (con circuito preamplificatore)
MICBASE-MP: Basi microfoniche da tavolo (con circuito preamplificatore)
MIC-SCF-D: Microfono per sistemi di conferenza
MIC-SCF-P: Microfono per sistemi di conferenza

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)