MATRICE 4 x 2 HDMI 4K UHD@60Hz 18 GbpsHDR, EDID, ARC, TELECOMANDO



MATRICE 4 x 4 HDMI 4K UHD@60Hz 18 GbpsHDR, EDID, ARC, TELECOMANDO

Reference: FO-22M42ED

Matrice HDMI 4 x 2

Questa matrice HDMI è la soluzione perfetta per selezionare diverse sorgenti video su 2 TV. Permette di scegliere 4 sorgenti HDMI UHD 4K@60Hz da visualizzare in modo indipendente o simultaneo su 2 uscite HDMI. È dotata di funzionalità avanzate per migliorare l'esperienza visiva su TV di formati diversi: la funzione **EDID** seleziona la risoluzione ottimale per tutte le TV, mentre la funzione di **DOWN-SCALING** consente di trasformare risoluzioni 4K in Full HD 1080p, permettendo l'utilizzo simultaneo di TV 4K e Full HD.

Inoltre, dispone di uscite audio per ciascuna uscita HDMI, sia in formato digitale che analogico, e della possibilità di utilizzare il ritorno audio (ARC) tramite lo stesso cavo HDMI da una delle uscite HDMI.

Il controllo può essere effettuato tramite i pulsanti sul pannello frontale o a distanza con il telecomando.

Ideale per installazioni con più sorgenti HDMI e 2 TV , come bar, ristoranti, centri sportivi, esposizioni, vetrine, sale conferenze, ecc.

- CARATTERISTICHE: Matrice HDMI 4 x 2.
  Risoluzione 4K UHD@ 60Hz e inferiore.
  Larghezza di banda di 18 Gbps.
  Compatibile con HDR.
  Funzione EDID, seleziona manualmente la risoluzione ottimale per tutti i TV.
  Funzione di DOWN-SCALING per trasformare le risoluzioni da 4K a Full HD 1080p e visualizzare entrambe le risoluzioni contemporaneamente.
  Estrattore audio da ogni uscita, con uscita digitale e analogica simultanea (compatibile con il formato LPCM 2.0).
  Supporta il cavo di ritorno audio HDMI (ARC) dall'uscita TV A.
  Telecomando.
- HDMI: 2.0
- HDCP: 2.2 E 1.4
- RITARDO: 0 ms
- INGRESSI: 4 HDMI femmina
- USCITE: 2 HDMI femmina
  2 audio stereo, jack TRS 3,5 mm (estrattore audio LPCM 2.0)
  2 audio SPDIF, ottico (Toslink)
- CONTROLLI: Pulsante di selezione dell'ingresso per ciascuna uscita
  Pulsante per la modalità ARC sull'uscita A
  Microinterruttori DIP per la selezione della modalità EDID
- INDICATORI: Spie luminose per l'accensione, l'ingresso selezionato per ciascuna uscita e l'ARC.

- ALIMENTAZIONE: 5 V CC, 1 A con adattatore in dotazione
- DIMENSIONI: 171 x 20 x 67 mm di profondità
- PESO: 0,25 kg

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!