

# ALTOPARLANTE PASSIVO 12" DA 350 W RMS 8 Ohm 122 dB, TRASPORTABILE



ALTOPARLANTE PASSIVO 12"  
DA 350 W RMS 8 Ohm 122  
dB, TRASPORTABILE

Reference: FORCE-X12

## ALTOPARLANTE PASSIVO 12" DA 350 W RMS TRASPORTABILE

Il **FORCE-X12** è un diffusore passivo ad alta potenza progettato per offrire un suono impeccabile in installazioni professionali. La sua costruzione leggera e robusta, unita a specifiche tecniche avanzate, lo rende uno strumento indispensabile per ingegneri e installatori di sistemi audio.

### Versatilità e durata per ogni applicazione

- **Potenza impressionante:** Con una potenza di picco di 1.000 W, questo diffusore garantisce prestazioni straordinarie in eventi, auditorium e applicazioni industriali.
- **Qualità sonora professionale:** Dotato di un woofer da 12 pollici e un driver a compressione da 1 pollice, offre una risposta in frequenza di 50-20.000 Hz, una sensibilità di 97 dB e una pressione sonora fino a 122 dB.
- **Design robusto e funzionale:** Realizzato in plastica resistente e leggera, dispone di maniglie per il trasporto, foro per tubo da 35 mm e punti di sospensione M8 per diverse opzioni di installazione.

### Perché scegliere il FORCE-X12 per i tuoi progetti?

- **Copertura precisa:** Angolo di copertura di 90° x 60°, ideale per una dispersione uniforme del suono.
- **Connettività affidabile:** Due connettori per altoparlanti a 4 pin assicurano una connessione stabile in ogni installazione.
- **Facile da gestire e trasportare:** Con un peso di 15 kg e un design ergonomico, è semplice da trasportare e installare, anche in location difficili.

Il **FORCE-X12** è la soluzione perfetta per chi cerca un diffusore passivo potente e durevole, adattabile a una vasta gamma di esigenze professionali di rinforzo sonoro.

- **CARATTERISTICHE:** Diffusore passivo ad alta potenza.  
Struttura in plastica resistente e leggera.  
Maniglie per il trasporto.  
Foro alla base per tubo da 35 mm.
- **POTENZA:** 1.000 W di picco.  
350 W RMS.  
Sistema a 2 vie (bassi: 300 W + alti: 50 W).
- **DIFFUSORI:**
  - 1 x woofer da 12" ad alta capacità: bobina da 75 mm, magneti in ferrite da 170 x 20 mm.
  - 1 x driver a compressione: bocca da 1", bobina da 34 mm, magneti in ferrite da 90 x 15 mm.

- **RISPOSTA:** 50-20.000 Hz.
- **IMPEDENZA:** 8  $\Omega$ .
- **SENSIBILITÀ:** 97 dB @ 1 W/1 m.
- **PRESSIONE SONORA:** 122 dB @ max. W/1 m.
- **DISPERSIONE:** 90° orizzontale x 60° verticale.
- **CONNETTORI:** 2 connettori per altoparlanti a 4 contatti (1+, 1-).
- **CROSSOVER:** Passivo, a 2 vie.  
Frequenza di crossover: 2.000 Hz, -12 dB/ottava.
- **COLORE:** Nero.
- **DIMENSIONI:** 350 x 600 x 350 mm (profondità).
- **PESO:** 15 kg.

**Vuoi maggiori informazioni sul nostro prodotto?**

[Contattaci subito!](#)