

ALTOPARLANTE PASSIVO 15" DA 500 W RMS 8 Ohm 125 dB - TRASPORTABILE



ALTOPARLANTE PASSIVO 15"
DA 500 W RMS -
TRASPORTABILE

Reference: FORCE-X15

ALTOPARLANTE PASSIVO 15" DA 500 W RMS 8 Ohm 125 dB - TRASPORTABILE

Il **FORCE-X15** è un diffusore passivo che combina potenza impressionante e design robusto, offrendo una soluzione versatile per applicazioni audio professionali. La sua struttura in plastica leggera e resistente, dotata di maniglie per il trasporto, lo rende ideale per eventi e progetti che richiedono mobilità e affidabilità. Progettato per offrire un suono chiaro e potente, è perfetto per installatori e progetti di ingegneria audio.

Design robusto e prestazioni eccezionali

- **Alta potenza:** Fino a 1.500 W di picco con un sistema ottimizzato a 2 vie.
- **Qualità sonora professionale:** Woofer da 15" con bobina da 75 mm e magneti in ferrite per bassi profondi e driver a compressione da 1" per alti cristallini.
- **Durabilità e portabilità:** Struttura in plastica resistente con maniglie integrate e un peso di soli 16 kg.
- **Adattabilità alle installazioni:** Include foro per tubo da 35 mm e due punti di sospensione M8.

Perché scegliere il FORCE-X15 per i tuoi progetti?

- **Ampia risposta in frequenza (45-20.000 Hz):** Perfetto per una riproduzione audio fedele.
- **Alta pressione sonora (125 dB):** Ideale per grandi eventi o spazi aperti.
- **Connettività semplice:** Dotato di due connettori per altoparlanti a 4 pin.
- **Copertura precisa:** 90° orizzontale e 60° verticale per una dispersione uniforme del suono.

Il **FORCE-X15** è la scelta ideale per chi cerca potenza, durata e qualità sonora in applicazioni professionali, garantendo prestazioni affidabili in ogni contesto.

- **CARATTERISTICHE:** Diffusore passivo ad alta potenza.
Struttura in plastica resistente e leggera.
Maniglie per il trasporto.
Foro alla base per tubo da 35 mm.
- **POTENZA:** 1.500 W di picco.
500 W RMS.
Sistema a 2 vie (bassi: 440 W + alti: 60 W).
- **DIFFUSORI:**
 - 1 x woofer da 15" ad alta capacità: bobina da 75 mm, magneti in ferrite da 180 x 20 mm.
 - 1 x driver a compressione: bocca da 1", bobina da 44 mm, magneti in ferrite da 115 x 15 mm.
- **RISPOSTA:** 45-20.000 Hz.
- **IMPEDENZA:** 8 Ω.

- SENSIBILITÀ: 99 dB @ 1 W/1 m.
- PRESSIONE SONORA: 125 dB @ max. W/1 m.
- DISPERSIONE: 90° orizzontale x 60° verticale.
- CONNETTORI: 2 connettori per altoparlanti a 4 contatti (1+, 1-).
- CROSSOVER: Passivo, a 2 vie.
Frequenza di crossover: 2.000 Hz, -12 dB/ottava.
- COLORE: Nero.
- DIMENSIONI: 425 x 685 x 385 mm (profondità).
- PESO: 16 kg.

Vuoi maggiori informazioni sul nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)