

ALTOPARLANTE PASSIVO 8" DA 200 W RMS 8 Ohm 117 dB - TRASPORTABILE



ALTOPARLANTE PASSIVO DA
200 W RMS 8 Ohm 117 dB -
TRASPORTABILE

Reference: FORCE-X8

ALTOPARLANTE PASSIVO DA 200 W RMS 8 Ohm 117 dB - TRASPORTABILE

Il **FORCE-X8** è un diffusore passivo ad alta potenza progettato per soddisfare le esigenze di installazioni professionali e progetti di ingegneria del suono. La sua struttura robusta e leggera facilita il trasporto e l'installazione, mentre la qualità audio garantisce prestazioni ottimali in qualsiasi applicazione.

Prestazioni eccezionali in un design compatto

- **Potenza e precisione:** Offre 600 W di picco con una risposta in frequenza di 55-20.000 Hz, ideale per musica e voce.
- **Componenti di alta qualità:** Woofer da 8" e driver a compressione con bobine di grandi dimensioni per un suono chiaro e potente.
- **Design versatile:** Angolo di copertura di 90° orizzontale x 60° verticale per una distribuzione uniforme del suono.
- **Robustezza e leggerezza:** Struttura in plastica resistente con maniglie e supporto per tubo da 35 mm.

Perché scegliere il FORCE-X8?

- **Prestazioni garantite:** Sensibilità di 94 dB e pressione sonora fino a 117 dB per un suono potente e dettagliato.
- **Installazione semplice:** Due punti di sospensione M8 e connettori a 4 contatti per un'integrazione rapida.
- **Compatto e leggero:** Misure di 290 x 440 x 260 mm e peso di soli 9 kg, perfetto per installazioni mobili o permanenti.

Il **FORCE-X8** è lo strumento definitivo per garantire un audio di alta qualità in applicazioni professionali, combinando prestazioni eccezionali e un design pratico e resistente.

- **CARATTERISTICHE:** Diffusore passivo ad alta potenza.
Struttura in plastica resistente e leggera.
Maniglie per il trasporto.
Foro alla base per tubo da 35 mm.
- **POTENZA:** 600 W di picco.
200 W RMS.
Sistema a 2 vie (bassi: 180 W + alti: 20 W).
- **DIFFUSORI:**
 - 1 x woofer da 8": bobina da 50 mm, magnete in ferrite da 130 x 20 mm.
 - 1 x driver a compressione: bocca da 1", bobina da 25 mm, magnete in ferrite da 80 x 12 mm.

- RISPOSTA: 55-20.000 Hz.
- IMPEDENZA: 8 Ω .
- SENSIBILITÀ: 94 dB @ 1 W/1 m.
- PRESSIONE SONORA: 117 dB @ max. W/1 m.
- ANGOLO DI COPERTURA: 90° orizzontale x 60° verticale.
- CONNETTORI: 2 connettori per altoparlanti a 4 contatti (1+, 1-).
- CROSSOVER: Passivo, a 2 vie.
Frequenza di crossover: 2.500 Hz, -12 dB/ottava.
- COLORE: Nero.
- DIMENSIONI: 290 x 440 x 260 mm (profondità).
- PESO: 9 kg.

Vuoi maggiori informazioni sul nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)