MICROFONO DA TAVOLO POE DANTE® CON PULSANTE PTL, SENSIBILITÀ -42dB



MICROFONO DA TAVOLO POE DANTE® CON PULSANTE PTL, SENSIBILITÀ -42dB

Reference: MCMD-2

MICROFONO DA TAVOLO POE DANTE® CON PULSANTE PTL, SENSIBILITÀ -42dB

Il **MCMD-2** è un microfono da tavolo con tecnologia di trasmissione **DANTE**, ideale per applicazioni professionali che richiedono qualità e affidabilità. Il suo design robusto, combinato con un microfono a collo d'oca e funzionalità avanzate, lo rende perfetto per installatori, integratori e ingegneri alla ricerca di apparecchiature ad alte prestazioni.

Caratteristiche principali per prestazioni eccezionali

- **Qualità audio superiore**: Capsula a condensatore elettrete supercardioide con risposta in frequenza 20-20.000 Hz, sensibilità -42 dB e gamma dinamica di 85 dB, per una ripresa vocale precisa.
- **Design funzionale e resistente**: Struttura in metallo robusta per stabilità e resistenza all'uso quotidiano. Include luci indicatrici di chiamata e una **spugna antivento** per maggiore versatilità.
- **Integrazione avanzata**: Uscita LAN con protocollo **DANTE** e alimentazione **PoE**, che garantiscono compatibilità con i moderni sistemi di rete e semplificano l'installazione.

Perché scegliere il MCMD-2?

Il **MCMD-2** è uno strumento indispensabile per chi cerca un microfono da tavolo DANTE affidabile e professionale.

- **Controllo intuitivo**: Include un pulsante ‘PTL’ con opzioni ‘push-to-talk’ o ‘close’, oltre a una regolazione del guadagno del microfono per un utilizzo semplice in situazioni dinamiche.
- **Versatilità di installazione**: L'ingresso bilanciato XLR e la compatibilità **PoE** semplificano la configurazione in qualsiasi ambiente.
- **Alta precisione**: Progettato per catturare il parlato in modo nitido e chiaro, anche a una distanza ottimale di 10-20 cm, mantenendo un SPL massimo di 118 dB e un rapporto segnale-rumore superiore a 72 dB.

Ideale per progetti professionali di diffusione sonora, il **MCMD-2** combina qualità, tecnologia avanzata e durata in un dispositivo compatto ed efficiente.

- CARATTERISTICHE: Microfono da tavolo.
  Trasmettitore audio digitale DANTE.
  Microfono a collo d'oca.
  Funzione Push to Speak (PTL).
  Luci indicatrici di chiamata.
  Struttura in metallo robusta.

Ottima stabilità.
- CAPSULA: Condensatore elettrete supercardioide.
- RISPOSTA: 20-20.000 Hz.
- IMPEDENZA: 200 Ω.
- SENSIBILITÀ: -42 dB (V/Pa) a 1 kHz.
- SPL MASSIMO: 118 dB, 1 kHz al 1% THD.
- GAMMA DINAMICA: 85 dB.
- RAPPORTO S/N: >72 dB(A), 1 kHz a 1 Pa.
- CONTROLLI: Pulsante con funzione PTL (premi per parlare e premi per chiudere). Regolazione del guadagno del microfono.
- DISTANZA OTTIMALE DI UTILIZZO: 10 - 20 cm.
- TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO: 0°C ~ 40°C.
- INGRESSI: 1 ingresso microfono bilanciato, XLR 600 Ω. Alimentazione phantom a 37 V.
- USCITE: 1 porta LAN (DANTE) per connessione alla rete locale, RJ-45.
- ALIMENTAZIONE: POE (standard IEE 802.3 af).
- DIMENSIONI: Microfono a collo d'oca: 38 mm altezza. Base: 105 x 55 x 160 mm (profondità).
- PESO: 1,23 kg.
- ACCESSORI: Spugna antivento.

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!