


ALTOPARLANTE DA SOFFITTO 5" DA 12 W RMS A 8 OHM 85 dB



ALTOPARLANTE DA
SOFFITTO 5" DA 12 W RMS A
8 OHM 85 dB

Reference: SKY-5

ALTOPARLANTE DA SOFFITTO 5" DA 12 W RMS A 8 OHM 85 dB

I prodotti Design by Fonestar sono il risultato di una ricerca approfondita e di un ascolto attivo dei nostri clienti, che trasformano le loro esigenze in soluzioni competitive.

Il **SKY-5-DOME** è un altoparlante da soffitto progettato per soddisfare le esigenze di installatori e professionisti che cercano qualità sonora, durata e design versatile. Con una struttura robusta, protezione contro polvere e acqua e un profilo minimalista, questo modello combina tecnologia avanzata con un'estetica discreta, ideale per ambienti con specifiche esigenze tecniche.

Massima versatilità per installazioni professionali

- **Resistenza certificata:** Con grado di protezione **IP-65** contro condizioni difficili come polvere e umidità, il **SKY-5-DOME** è adatto ad ambienti sfidanti.
- **Design pratico e sicuro:** Include una griglia in alluminio rimovibile e verniciabile, un sistema anti-caduta e ganci per cavi di sicurezza, che ne facilitano l'installazione anche in soffitti con accesso limitato.
- **Qualità sonora superiore:** Integra un woofer coassiale in polipropilene da **5"** e un tweeter orientabile da **1"**, garantendo una risposta in frequenza chiara e ampia, da **100 Hz a 20.000 Hz**.

Perché scegliere il SKY-5-DOME?

Il **SKY-5-DOME** è progettato per applicazioni in cui qualità e robustezza sono essenziali:

- **Materiali durevoli:** Realizzato in ABS resistente ai raggi UV e griglia in alluminio resistente alla corrosione, per una lunga durata.
- **Precisione acustica elevata:** La sensibilità di **86 dB** e una pressione sonora massima di **99 dB** lo rendono ideale per un suono potente e definito.
- **Connessione semplice:** Dispone di terminali a connessione rapida compatibili con cavi di diverso spessore, ottimizzando il processo di installazione.
- **Ampia compatibilità:** Adatto a sistemi a bassa impedenza (**8 Ω**) e perfetto per applicazioni a soffitto con spazio ridotto.

Il **SKY-5-DOME** combina innovazione tecnica e caratteristiche di design che garantiscono prestazioni eccezionali sia nell'installazione che nell'acustica per qualsiasi progetto.

- CARATTERISTICHE:

Diffusore da soffitto a bassa impedenza.

Griglia a basso profilo senza cornice, realizzata in alluminio resistente alla ruggine. Staccabile, con chiusura a rotazione. Il logo può essere rimosso e il diffusore può essere verniciato.

Terminali di connessione rapidi e ad alta conduttività.

Sistema anti-caduta per l'assistenza all'installazione.

Gancio per cavo di sicurezza.

Stabili staffe a soffitto con vite senza fine.

Protezione da polvere e acqua.

- POTENZA: 12 W RMS - 16 W MAX.
- DIFFUSORE: doppio cono da 5" in polipropilene
- RISPOSTA: 55-20.000 Hz @ -10 dB
70-20.000 Hz @ -10 dB
- IMPEDENZA: 8 Ω
- SENSIBILITÀ: 85 dB @ 1 W/1 m
- PRESSIONE SONORA: 97 dB @ max. W/1m
Continuo 98 dB @ max. W/1m Picco
- ANGOLO DI COPERTURA: H/V (-6 dB): 60°@500Hz, 90°@1kHz, 60°@2kHz, 90°@4kHz
- PROTEZIONI: IP-44 in conformità a IEC 60529
EN ISO 9227:2006 Test neutro in nebbia salina
- MATERIALE: ABS (resistente ai raggi UV)
Griglia in alluminio verniciata a liquido
- CONNETTORI: Morsetti a connessione rapida ad alta conducibilità per cavi di sezione da 0,4 a 4 mm²
- TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO: -20°C ~ 70°C (48 h)
- TEMPERATURA DI STOCCAGGIO: 10°C ~ 40°C
- UMIDITÀ MASSIMA: 95%
- COLORE: Bianco (RAL 9003)
- DIMENSIONI: Altoparlante totale: 214 mm \varnothing x 85 mm altezza
Sezione della griglia: 5 mm
Altezza di incasso: 80 mm
Foro di installazione: 180 mm \varnothing
Spessore massimo del soffitto: 30 mm
- PESO: 0,5 kg
- ACCESSORI: Dima di installazione

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)