DIFFUSORE DA SOFFITTO IP-65 DA 5", 15 W RMS A 8 OHM 86 dB



DIFFUSORE DA SOFFITTO IP-65

Reference: SKY-5-DOME

DIFFUSORE DA SOFFITTO IP-65 DA 5" 15 W RMS A 8 OHM 86 dB

Progettati da Fonestar, i nostri prodotti sono il risultato di una ricerca approfondita e di un ascolto attivo dei nostri clienti, trasformando le loro esigenze in soluzioni competitive.

Altoparlante da soffitto SKY-5-DOME: discrezione e prestazioni per ogni spazio
Il **SKY-5-DOME** è un altoparlante da soffitto progettato per soddisfare le esigenze di installatori e professionisti che cercano qualità sonora, durata e design versatile. Con una struttura robusta, protezione contro polvere e acqua e un profilo minimalista, questo modello combina tecnologia avanzata con un'estetica discreta, ideale per ambienti con specifiche esigenze tecniche.

Massima versatilità per installazioni professionali

- **Resistenza certificata:** con grado di protezione **IP-65** e protezione contro condizioni difficili come polvere e umidità, il **SKY-5-DOME** è adatto ad ambienti sfidanti.
- **Design pratico e sicuro:** include una griglia in alluminio rimovibile e verniciabile, un sistema anti-caduta e ganci per cavi di sicurezza, che facilitano l'installazione anche in soffitti con accesso ridotto.
- **Qualità sonora superiore:** integra un woofer coassiale in polipropilene da **5''** e un tweeter orientabile da **1''**, garantendo una risposta in frequenza chiara e ampia, da **100 Hz a 20.000 Hz**.

Perché scegliere il SKY-5-DOME?
Il **SKY-5-DOME** è progettato per applicazioni in cui qualità e robustezza sono essenziali:

- **Materiali durevoli:** realizzato in **ABS resistente ai raggi UV** e con griglia in alluminio resistente alla corrosione, per una lunga durata.
- **Precisione acustica elevata:** la sensibilità di **86 dB** e una pressione sonora massima di **99 dB** lo rendono ideale per un suono potente e definito.
- **Connessione semplice:** dispone di terminali a connessione rapida compatibili con cavi di diverso spessore, ottimizzando il processo di installazione.
- **Ampia compatibilità:** adatto a sistemi a bassa impedenza (**8 Ω**) e perfetto per applicazioni a soffitto con spazio ridotto.

Il **SKY-5-DOME** combina innovazione tecnica e caratteristiche di design che garantiscono prestazioni eccezionali sia nell'installazione che nell'acustica per qualsiasi progetto.

- CARATTERISTICHE:
  Diffusore da soffitto a bassa impedenza.

Coperchio posteriore protettivo a cupola.
Griglia a basso profilo senza cornice, costruita in alluminio resistente alla ruggine. Staccabile, con chiusura a rotazione. Il logo può essere rimosso e il diffusore può essere verniciato.
Terminali di collegamento rapidi e ad alta conduttività.
Scatola di giunzione nel coperchio posteriore con ingresso e uscita.
Sistema anti-caduta per l'assistenza all'installazione.
Gancio per cavo di sicurezza.
Staffe a soffitto con vite senza fine.
Installazione in soffitti con spazio limitato.
Protezione da polvere e acqua.

- POTENZA: 15 W RMS - 20 W MAX.
- ALTOPARLANTE: altoparlante coassiale.
  Woofer da 5'' in polipropilene.
  Tweeter orientabile da 1".
- RISPOSTA: 100-20.000 Hz @ -10 dB 120-20.000 Hz @ -3 dB
- IMPEDENZA: 8 Ω
- SENSIBILITÀ: 86 dB @ 1 W/1 m
- PRESSIONE SONORA: 98 dB @ max. W/1m Continuo - 99 dB @ max. W/1m Picco
- ANGOLO DI COPERTURA: H/V (-6 dB): 60º@500Hz, 90º@1kHz, 60º@2kHz, 60º@4kHz
- PROTEZIONI: IP-65 in conformità alla norma IEC 60529
- EN ISO 9227:2006 Prova di nebbia salina neutra
- MATERIALE: ABS (resistente ai raggi UV) Griglia in alluminio verniciata a liquido
- CONNETTORI: Terminali a connessione rapida ad alta conducibilità. Per cavi di sezione da 0,4 a 4 mm².
  Scatola di giunzione nel coperchio posteriore con porta di ingresso e di uscita
- TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO: -20ºC ~ 70°C (48 h)
- TEMPERATURA DI STOCCAGGIO: 10ºC ~ 40ºC
- UMIDITÀ MASSIMA: 95%
- COLORE: Bianco (RAL 9003)
- DIMENSIONI: Altoparlante totale: 214 mm Ø x 100 mm altezza
  Sezione della griglia: 5 mm
  Altezza di incasso: 95 mm
  Foro di installazione: 180 mm Ø
  Spessore massimo del soffitto: 30 mm
- PESO: 1 kg

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!