

ALTOPARLANTE 4" 100V 8 Ohm IP66 CERTIFICATO EN 54-24 30, W RMS



Altoparlante certificato EN 54 per sistemi di allarme vocale

Reference: SONORA-4TB-EN

Altoparlante certificato EN 54 per sistemi di allarme vocale

Il **SONORA-4TB-EN** è un altoparlante versatile e robusto, ideale per sistemi di diffusione sonora e allarme vocale, conforme allo standard **EN 54-24**, che lo rende una soluzione affidabile per installazioni di evacuazione e sicurezza antincendio. Il suo design garantisce alte prestazioni in ambienti esterni, con protezione **IP-66** che assicura resistenza a acqua, polvere e condizioni avverse. Inoltre, il **SONORA-4TB-EN** dispone di una griglia in alluminio resistente alla corrosione e componenti progettati per ambienti marini, rendendolo perfetto per progetti in zone costiere o in luoghi con alta esposizione agli agenti atmosferici.

Design robusto e suono di alta qualità

- **Potenza regolabile:** con un trasformatore a linea **100 V** e bassa impedenza, questo altoparlante offre diverse opzioni di potenza (**30 W, 15 W, 7.5 W, 3.75 W**), adattandosi alle esigenze specifiche di ogni installazione.
- **Alta durabilità:** realizzato in ABS protetto dai raggi UV, griglia in alluminio verniciato a polvere e viti in acciaio inox, il **SONORA-4TB-EN** è progettato per resistere a condizioni climatiche estreme. La certificazione **IP-66** garantisce protezione contro acqua e polvere.
- **Suono chiaro e potente:** dotato di un woofer da **4"** e un tweeter da **1"**, questo altoparlante offre un suono preciso e nitido, ideale per situazioni di emergenza o evacuazione.

Specifiche Tecniche

Caratteristiche

Altoparlante per sistemi di allarme vocale EN 54

Uso previsto

Altoparlante per sistemi di allarme vocale

Standard Certificato

Certificato EN 54-24 - Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Componenti di sistemi di allarme vocale

Altoparlanti

EN 54-24 - 2008

Potenza

60 W max., 30 W RMS

Altoparlanti

1 woofer da 4"

Risposta in frequenza

120-20.000 Hz

Impedenza

30 W RMS@100 V (333 ?)
Bassa Z 8 ?

Sensibilità

83 dB @ 1 W/1 m - 72 dB a 1 W/4 m

Pressione sonora massima

96 dB @ max. W/1 m

Angolo di copertura

H/V: 215°/225° @500Hz, 145°/130°@1kHz, 115°/120°@2kHz, 80°/110°@4kHz (-6 dB)

Protezione

Tipo B

Materiale

ABS 5VB (resistenza ai raggi UV)

Griglia

in alluminio con finitura verniciata a polvere

Interruttore

selettore W in Z alta e Z bassa

Connettori

Euroblock per cavi con sezione 0,25 - 2,5 mm²

Intervallo di temperatura

-10°C ~ 60°C

Colore

Bianco (RAL 9003)

Dimensioni

125 x 202 x 120 mm di profondità

Peso

1,6 kg

Accessori

Staffa di montaggio regolabile $\pm 60^\circ$ in tutte le direzioni.

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)