MICROFONO DA TAVOLO A 6 ZONE CON CONDENSATORE ELECTRET UNIDIREZIONALE



Microfono da tavolo a 6 zone
per il sistema ZONE-6

Reference: ZONEMIC-6

Microfono da tavolo a condensatore electret unidirezionale a 6 zone per il sistema ZONE-6

Consente la registrazione di 2 messaggi per un utilizzo diretto tramite pulsanti. Dispone di toni di avviso musicali che possono essere modificati grazie alla scheda microSD interna del dispositivo. È inoltre dotato di un controller di volume (gain) per il segnale del microfono. Modalità **PTL/PTT**. Indicatori luminosi per segnale, alimentazione, clip limiter e stato occupato.

- CARATTERISTICHE: Microfono a 6 zone per il sistema ZONE-6
  Riproduzione remota di messaggi istantanei a 6 zone in uscita
  2 registratori di messaggi preregistrati
  Toni di avviso musicale (chime)
  Controllo del guadagno in uscita
  Spie luminose per segnale, alimentazione, limitatore di clip e stato di occupato.
- CAPSULA: Condensatore unidirezionale a elettrete
- RISPOSTA: 80-15.000 Hz
- SENSIBILITÀ: -46 dB (V/Pa) a 1 KHz
- IMPEDENZA: 680 Ω
- SPL MAX: > 110 dB
- THD: < 0.05 %
- INTERRUTTORE: PTT/PTL (configurabile)
- INGRESSI: 1 microfono bilanciato
  1 microfono con selettore di zona, RJ45
- USCITE: 1 microfono con selettore di zona, RJ45
- CONNESSIONE: cavo RJ45, distanza massima 200 m
- ALIMENTAZIONE: 15 V CC, 500 mA, tramite porta RJ45
- DIMENSIONI: Microfono a collo d'oca: 430 mm di altezza
  Base: 200 x 60 x 120 mm di profondità
- PESO: 0,65 Kg
- ACCESSORI: Spugna antivento
  Scheda microSD interna da 4 GB

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!