

# MICROFONO DA TAVOLO A 6 ZONE CON CONDENSATORE ELECTRET UNIDIREZIONALE



Microfono da tavolo a 6 zone  
per il sistema ZONE-6

Reference: ZONEMIC-6

## Microfono da tavolo a condensatore electret unidirezionale a 6 zone per il sistema ZONE-6

Consente la registrazione di 2 messaggi per un utilizzo diretto tramite pulsanti. Dispone di toni di avviso musicali che possono essere modificati grazie alla scheda microSD interna del dispositivo. È inoltre dotato di un controller di volume (gain) per il segnale del microfono. Modalità **PTL/PTT**. Indicatori luminosi per segnale, alimentazione, clip limiter e stato occupato.

- **CARATTERISTICHE:** Microfono a 6 zone per il sistema ZONE-6  
Riproduzione remota di messaggi istantanei a 6 zone in uscita  
2 registratori di messaggi preregistrati  
Toni di avviso musicale (chime)  
Controllo del guadagno in uscita  
Spie luminose per segnale, alimentazione, limitatore di clip e stato di occupato.
- **CAPSULA:** Condensatore unidirezionale a elettrete
- **RISPOSTA:** 80-15.000 Hz
- **SENSIBILITÀ:** -46 dB (V/Pa) a 1 KHz
- **IMPEDENZA:** 680 Ω
- **SPL MAX:** > 110 dB
- **THD:** < 0.05 %
- **INTERRUTTORE:** PTT/PTL (configurabile)
- **INGRESSI:** 1 microfono bilanciato  
1 microfono con selettore di zona, RJ45
- **USCITE:** 1 microfono con selettore di zona, RJ45
- **CONNESSIONE:** cavo RJ45, distanza massima 200 m
- **ALIMENTAZIONE:** 15 V CC, 500 mA, tramite porta RJ45
- **DIMENSIONI:** Microfono a collo d'oca: 430 mm di altezza  
Base: 200 x 60 x 120 mm di profondità
- **PESO:** 0,65 Kg
- **ACCESSORI:** Spugna antivento  
Scheda microSD interna da 4 GB

**Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?**

[Contattaci subito!](#)