

DIFFUSORE DA SOFFITTO IP-65 TRASFORMATORE 100V 15/10/5/2,5 W RMS 8 Ohm



DIFFUSORE DA SOFFITTO
IP-65 8 Ohm
TRASFORMATORE 100V
15/10/5/2,5 W RMS

Reference: SKY-5T-DOME

DIFFUSORE DA SOFFITTO IP-65 100V

Design by Fonestar: prodotti nati da una ricerca approfondita e dall'ascolto attivo dei nostri clienti, trasformando le loro esigenze in soluzioni competitive.

Altoparlante da incasso SKY-5T-DOME: qualità e durabilità in ambienti esigenti

Il **SKY-5T-DOME** è un altoparlante da incasso progettato per applicazioni professionali che richiedono qualità sonora, resistenza e facilità di installazione. Dotato di un woofer da 5 pollici, un tweeter orientabile da 1 pollice e un trasformatore a linea 100 V, questo altoparlante unisce versatilità tecnica ed estetica moderna, adattandosi a una varietà di ambienti.

Forza e versatilità in ogni dettaglio

Il **SKY-5T-DOME** si distingue per il suo design robusto e adattabile:

- **Protezione completa:** realizzato con materiali impermeabili, antipolvere (**IP-65**) e antiruggine, perfetto per ambienti difficili.
- **Installazione efficiente:** include un sistema anti-caduta, staffe di montaggio stabili e un gancio di sicurezza per un'installazione semplice anche in spazi ristretti.
- **Opzioni flessibili:** selettore di potenza accessibile frontalmente per configurazioni ad alta impedenza (100 V) e bassa impedenza (8 Ω).
- **Griglia rimovibile e personalizzabile:** realizzata in alluminio e verniciabile per adattarsi al design dello spazio.

Perché scegliere l'altoparlante SKY-5T-DOME?

Il **SKY-5T-DOME** è ideale per installatori e progetti di ingegneria acustica che cercano un altoparlante capace di combinare alta qualità sonora, robustezza e facilità di installazione:

- **Prestazioni acustiche eccezionali:** gamma di risposta da 100 a 20.000 Hz e pressione sonora fino a **99 dB** per un suono potente e chiaro.
- **Costruzione durevole:** materiali resistenti ai raggi UV e test di resistenza alla nebbia salina secondo standard internazionali.
- **Adattabilità:** progettato per integrarsi in soffitti a basso profilo, garantendo un'esperienza d'ascolto superiore in qualsiasi ambiente.

- **CARATTERISTICHE:** Diffusore da soffitto con trasformatore di linea da 100 V e bassa impedenza.
Coperchio posteriore protettivo a cupola.
Griglia a basso profilo senza cornice, realizzata in alluminio resistente alla ruggine. Griglia rimovibile e bloccabile a rotazione. Il logo può essere rimosso e verniciato.
Terminali di connessione rapidi e ad alta conduttività.
Scatola di giunzione nel coperchio posteriore con ingresso e uscita.
Sistema anticaduta per l'assistenza all'installazione.
Gancio per cavo di sicurezza.
Staffe a soffitto con vite senza fine.
Installazione in soffitti con spazio limitato.
Protezione da polvere e acqua.
- **POTENZA:** 15 W RMS - 20 W MAX.
- **ALTOPARLANTE:** altoparlante coassiale.
Woofer da 5" in polipropilene
Tweeter orientabile da 1"
RISPOSTA: 100-20.000 Hz @ -10 dB
120-20.000 Hz @ -3 dB
- **IMPEDENZA:** 15 W RMS@100 V (666 Ω)
10 W RMS@100 V (1.000 Ω)
5 W RMS@100 V (2.000 Ω)
2,5 W RMS@100 V (4.000 Ω)
8 Ω
- **SENSIBILITÀ:** 86 dB @ 1 W/1 m
- **PRESSIONE SONORA:** 98 dB @ max. W/1m Continuo
99 dB @ max. W/1m Pico
- **ANGOLO DI COPERTURA:** H/V (-6 dB): 60°@500Hz, 90°@1kHz, 60°@2kHz, 60°@4kHz
- **PROTEZIONI:** IP-65 in conformità alla norma IEC 60529
EN ISO 9227:2006 Test neutro in nebbia salina
- **MATERIALE:** ABS (resistente ai raggi UV)
Griglia in alluminio verniciata a liquido
- **CONNETTORI:** Terminali a connessione rapida ad alta conducibilità
Per cavi di sezione da 0,4 a 4 mm².
Scatola di giunzione nel coperchio posteriore con porta di ingresso e di uscita
- **INTERRUTTORE:** Selettore W in Z alta e 8 Ω. Accessibile dalla parte anteriore.
- **TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO:** -20°C ~ 70°C (48 h)
- **TEMPERATURA DI STOCCAGGIO:** 10°C ~ 40°C
- **UMIDITÀ MASSIMA:** 95%
- **COLORE:** Bianco (RAL 9003)
- **DIMENSIONI:** Altoparlante totale: 214 mm Ø x 100 mm altezza
Sezione della griglia: 5 mm
Altezza di incasso: 95 mm
Foro di installazione: 180 mm Ø
Spessore massimo del soffitto: 30 mm
- **PESO:** 1,3 kg
- **ACCESSORI:** Dima di installazione

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)