DIFFUSORE DA SOFFITTO IP-65 TRASFORMATORE 100V 15/10/5/2,5 W RMS 8 Ohm



DIFFUSORE DA SOFFITTO IP-65 8 Ohm TRASFORMATORE 100V 15/10/5/2,5 W RMS

Reference: SKY-5T-DOME

DIFFUSORE DA SOFFITTO IP-65 100V

Design by Fonestar: prodotti nati da una ricerca approfondita e dall'ascolto attivo dei nostri clienti, trasformando le loro esigenze in soluzioni competitive.

Altoparlante da incasso SKY-5T-DOME: qualità e durabilità in ambienti esigenti

Il **SKY-5T-DOME** è un altoparlante da incasso progettato per applicazioni professionali che richiedono qualità sonora, resistenza e facilità di installazione. Dotato di un woofer da 5 pollici, un tweeter orientabile da 1 pollice e un trasformatore a linea 100 V, questo altoparlante unisce versatilità tecnica ed estetica moderna, adattandosi a una varietà di ambienti.

Forza e versatilità in ogni dettaglio

Il **SKY-5T-DOME** si distingue per il suo design robusto e adattabile:

- **Protezione completa**: realizzato con materiali impermeabili, antipolvere (**IP-65**) e antiruggine, perfetto per ambienti difficili.
- **Installazione efficiente**: include un sistema anti-caduta, staffe di montaggio stabili e un gancio di sicurezza per un'installazione semplice anche in spazi ristretti.
- **Opzioni flessibili**: selettore di potenza accessibile frontalmente per configurazioni ad alta impedenza (100 V) e bassa impedenza (8 Ω).
- **Griglia rimovibile e personalizzabile**: realizzata in alluminio e verniciabile per adattarsi al design dello spazio.

Perché scegliere l'altoparlante SKY-5T-DOME?

Il **SKY-5T-DOME** è ideale per installatori e progetti di ingegneria acustica che cercano un altoparlante capace di combinare alta qualità sonora, robustezza e facilità di installazione:

- **Prestazioni acustiche eccezionali**: gamma di risposta da 100 a 20.000 Hz e pressione sonora fino a **99 dB** per un suono potente e chiaro.
- **Costruzione durevole**: materiali resistenti ai raggi UV e test di resistenza alla nebbia salina secondo standard internazionali.
- **Adattabilità**: progettato per integrarsi in soffitti a basso profilo, garantendo un'esperienza d'ascolto superiore in qualsiasi ambiente.

- CARATTERISTICHE: Diffusore da soffitto con trasformatore di linea da 100 V e bassa impedenza.
  Coperchio posteriore protettivo a cupola.
  Griglia a basso profilo senza cornice, realizzata in alluminio resistente alla ruggine. Griglia rimovibile e bloccabile a rotazione. Il logo può essere rimosso e verniciato.
  Terminali di connessione rapidi e ad alta conduttività.
  Scatola di giunzione nel coperchio posteriore con ingresso e uscita.
  Sistema anticaduta per l'assistenza all'installazione.
  Gancio per cavo di sicurezza.
  Staffe a soffitto con vite senza fine.
  Installazione in soffitti con spazio limitato.
  Protezione da polvere e acqua.
- POTENZA: 15 W RMS - 20 W MAX.
- ALTOPARLANTE: altoparlante coassiale.
  Woofer da 5'' in polipropilene
  Tweeter orientabile da 1"
  RISPOSTA: 100-20.000 Hz @ -10 dB
  120-20.000 Hz @ -3 dB
- IMPEDENZA: 15 W RMS@100 V (666 Ω)
  10 W RMS@100 V (1.000 Ω)
  5 W RMS@100 V (2.000 Ω)
  2,5 W RMS@100 V (4.000 Ω)
  8 Ω
- SENSIBILITÀ: 86 dB @ 1 W/1 m
- PRESSIONE SONORA: 98 dB @ max. W/1m Continuo
  99 dB @ max. W/1m Pico
- ANGOLO DI COPERTURA: H/V (-6 dB): 60º@500Hz, 90º@1kHz, 60º@2kHz, 60º@4kHz
- PROTEZIONI: IP-65 in conformità alla norma IEC 60529
  EN ISO 9227:2006 Test neutro in nebbia salina
- MATERIALE: ABS (resistente ai raggi UV)
  Griglia in alluminio verniciata a liquido
- CONNETTORI: Terminali a connessione rapida ad alta conducibilità
  Per cavi di sezione da 0,4 a 4 mm².
  Scatola di giunzione nel coperchio posteriore con porta di ingresso e di uscita
- INTERRUTTORE: Selettore W in Z alta e 8 Ω. Accessibile dalla parte anteriore.
- TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO: -20ºC ~ 70°C (48 h)
- TEMPERATURA DI STOCCAGGIO: 10ºC ~ 40ºC
- UMIDITÀ MASSIMA: 95%
- COLORE: Bianco (RAL 9003)
- DIMENSIONI: Altoparlante totale: 214 mm Ø x 100 mm altezza
  Sezione della griglia: 5 mm
  Altezza di incasso: 95 mm
  Foro di installazione: 180 mm Ø
  Spessore massimo del soffitto: 30 mm
- PESO: 1,3 kg
- ACCESSORI: Dima di installazione

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!