

LEDWALL FLEX SERIES - P2.6 INDOOR



LEDWALL FLEX SERIES - P2.6
INDOOR

Reference: DS-D4026CB-1F

DS-D4026CB-1F 750*250/mm P2.6 INDOOR

Dimensioni multiple: I cabinet con diverse dimensioni possono essere utilizzati in modo flessibile per soddisfare una varietà di installazioni modulari piane e tridimensionali.

Cabinet leggeri e ultra-sottili: I cabinet in alluminio pressofuso ultra-sottili e leggeri sono eleganti e pratici, facilitando una consegna rapida.

Struttura delicata: La struttura del telaio a 45 gradi con un design intensivo migliora la possibilità di installazioni a 90 gradi con forme creative. Può essere utilizzata con cuciture più curve e creative senza necessità di personalizzazione.

Modulo magnetico: Le schede lampada standard con struttura di posizionamento precisa e forte adsorbimento magnetico senza guscio inferiore consentono un'installazione efficiente e una manutenzione comoda.

Installazione rotante: Supporta l'installazione rotante a 90 gradi di cabinet e moduli e la cucitura orizzontale e verticale dei cabinet. Nessuna aberrazione cromatica nell'angolo di visione.

Eccellente effetto visivo: Supporta display ad alta definizione e riproduzione dei colori, alto rapporto di contrasto e alta frequenza di aggiornamento. Adotta l'algoritmo dinamico di Hikvision per il controllo automatico dello schermo. L'immagine risulta morbida e confortevole alla vista.

Sistema di controllo intelligente: Più intelligente grazie al sistema di controllo Hikvision. Backup del segnale, operazione e manutenzione intelligenti facilitano un funzionamento e un controllo convenienti. Supporta la gestione e la manutenzione in cloud.

Alta qualità: Ha ottenuto le certificazioni di conformità TUV-CE/ROHS/CB. Il cabinet è sicuro, affidabile, a risparmio energetico e rispettoso dell'ambiente.

CABINET

- Configurazione Pixel: SMD Triad LED
- Categoria Passo Pixel: P2.6
- Passo Pixel: 2,604 mm
- Composizione Moduli: 1 × 3
- Dimensioni (L × A × P): 750 mm × 250 mm × 50 mm (29.528" × 9.843" × 1.969")
- Risoluzione: 288 × 96
- Area: 0,1875 m²
- Peso: 4,59 kg (10,12 lb)
- Densità Pixel: 147456 punti/m²
- Alloggiamento Scheda Lampada: Con alloggiamento
- Materiale del Cabinet: Alluminio pressofuso
- Metodo di Manutenzione: Manutenzione frontale per tutti i componenti
- Planarità del Cabinet: 0,1 mm (0,00039")
- Livello di Protezione Frontale: IP60

- Luminosità in Bilanciamento del Bianco: 800 cd/m² (Picco 1000 cd/m²)
- Temperatura Colore: Regolabile da 3000 K a 10000 K
- Angolo di Visione: Orizzontale 160°, Verticale 160°
- Rapporto di Contrasto: $\geq 5000:1$
- Uniformità del Colore: $\leq \pm 0.003C_x \square C_y$
- Uniformità di Luminosità: $\geq 97\%$

PRESTAZIONI DI PROCESSAMENTO

- Metodo di Guida: Guida a corrente costante
- Frequenza dei Fotogrammi: 60 Hz
- Frequenza di Refresh: Fino a 3840 Hz
- Livello di Grigio: Fino a 16 bit
- Colori del Display: 281 trilioni

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione: 110~220 VAC $\pm 15\%$
- Consumo Massimo: $\leq 532 \text{ W/m}^2$
- Consumo Medio: $< 177 \text{ W/m}^2$

AMBIENTE DI LAVORO

- Temperatura di Lavoro: -10 °C a 40 °C (14 °F a 104 °F)
- Umidità di Lavoro: 10%~80% RH
- Temperatura di Stoccaggio: -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
- Umidità di Stoccaggio: 10%~80% RH

GENERALE

- Peso Lordo: 8,5 kg (Cartone, 1 cabinet per scatola)
- Peso Lordo per 10 Cabinet: 86 kg (Cartone, 10 cabinet per scatola)
- Dimensioni Imballo (1 cabinet): 876 mm $\times$ 136 mm $\times$ 330 mm (34,488" $\times$ 5,354" $\times$ 12,992")
- Dimensioni Imballo (10 cabinet): 915 mm $\times$ 1041 mm $\times$ 705 mm (36,023" $\times$ 40,984" $\times$ 27,755")
- Durata di Vita Lampada: 100000 ore
- Supporto Modulabile: DS-DL117525W 1*1; DS-DL217525W 2*1

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)