LEDWALL LUMIFIT SERIES - P3.9 OUTDOOR 500X500MM/CABINET

LEDWALL LUMIFIT SERIES - P3.9 OUTDOOR

Reference: DS-D4239CD-1AAB

P3.9 OUTDOOR LEDWALL DISPLAY UNIT

Design con struttura in alluminio, box leggero e ad alta planarità. Supporta il livello di**protezione IP66** e **due metodi di manutenzione**: frontale e posteriore.
Profili in alluminio + scocca in alluminio: Configurazione interamente metallica con alta efficienza di dissipazione del calore.
Supporta la deumidificazione automatica: Protezione efficace delle lampade in ambienti umidi o per uso prolungato.
Compatibile con installazioni a parete, a pavimento e altri tipi di montaggio.
Design con connettore aeronautico: Installazione semplice ed efficiente.
Materiali saldanti: Le saldature utilizzano materiale saldante senza piombo e non tossico, sicuro per l'ambiente e per il corpo umano.

CABINET

- Configurazione Pixel: SMD Triad LED
- Categoria Passo Pixel: P3.9
- Passo Pixel: 3,91 mm
- Composizione Moduli: 1 × 2
- Dimensioni (L × A × P): 500 mm × 500 mm × 97 mm
- Risoluzione: 128 × 128
- Area: 0,25 m²
- Peso: 9,12 kg
- Densità Pixel: 65536 punti/m²
- Alloggiamento Scheda Lampada: Con alloggiamento
- Materiale del Cabinet: Profilo in alluminio
- Metodo di Manutenzione: Manutenzione frontale e posteriore
- Planarità del Cabinet: 0,8 mm
- Livello di Protezione: IP66
- Materiale Principale: Incapsulamento Lampada 1921
- Sistema di Controllo: Hikvision

DISPLAY

- Luminosità in Bilanciamento del Bianco: 5000 nits (Picco)
- Temperatura Colore: 9300K regolabile
- Angolo di Visione: Orizzontale 160°, Verticale 160°

- Rapporto di Contrasto: ≥ 5000:1
- Uniformità del Colore: ≤ ± 0.003Cx, Cy
- Uniformità di Luminosità: ≥ 95%

PRESTAZIONI DI PROCESSAMENTO

- Metodo di Guida: Guida a corrente costante
- Frequenza dei Fotogrammi: 60 Hz
- Frequenza di Refresh: Fino a 3840 Hz
- Livello di Grigio: Fino a 14 bit

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione: 110~220 VAC ± 15%
- Consumo Massimo: ≤ 650 W/㎡ (4500 nits)
- Consumo Medio: ≤ 210 W/㎡ (4500 nits)

AMBIENTE DI LAVORO

- Temperatura di Lavoro: -20 ℃ ~ 60 ℃ (-4 ℉ ~ 140 ℉)
- Umidità di Lavoro: 10% ~ 80% RH
- Temperatura di Stoccaggio: -20 ℃ ~ 60 ℃ (-4 ℉ ~ 140 ℉)
- Umidità di Stoccaggio: 10% ~ 90% RH
- Umidità Relativa:
  Nota: Se utilizzato nei seguenti scenari, contattare la sede centrale per personalizzazioni: 1) Vicino al mare 2) Piscine 3) Temperature ≤-40℃

GENERALE

- Peso Lordo: 10,85 kg (1 per scatola)
- Dimensioni Imballo (L × A × P): 610 mm × 165 mm × 606 mm
- Durata di Vita Lampada: 100.000 ore

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!