

LEDWALL LUMIFIT SERIES - P3.9 OUTDOOR 500X500MM/CABINET



LEDWALL LUMIFIT SERIES -
P3.9 OUTDOOR

Reference: DS-D4239CD-1AAB

P3.9 OUTDOOR LEDWALL DISPLAY UNIT

Design con struttura in alluminio, box leggero e ad alta planarità. Supporta il livello di **protezione IP66** e **due metodi di manutenzione**: frontale e posteriore.

Profili in alluminio + scocca in alluminio: Configurazione interamente metallica con alta efficienza di dissipazione del calore.

Supporta la deumidificazione automatica: Protezione efficace delle lampade in ambienti umidi o per uso prolungato.

Compatibile con installazioni a parete, a pavimento e altri tipi di montaggio.

Design con connettore aeronautico: Installazione semplice ed efficiente.

Materiali saldati: Le saldature utilizzano materiale saldante senza piombo e non tossico, sicuro per l'ambiente e per il corpo umano.

CABINET

- Configurazione Pixel: SMD Triad LED
- Categoria Passo Pixel: P3.9
- Passo Pixel: 3,91 mm
- Composizione Moduli: 1 × 2
- Dimensioni (L × A × P): 500 mm × 500 mm × 97 mm
- Risoluzione: 128 × 128
- Area: 0,25 m²
- Peso: 9,12 kg
- Densità Pixel: 65536 punti/m²
- Alloggiamento Scheda Lampada: Con alloggiamento
- Materiale del Cabinet: Profilo in alluminio
- Metodo di Manutenzione: Manutenzione frontale e posteriore
- Planarità del Cabinet: 0,8 mm
- Livello di Protezione: IP66
- Materiale Principale: Incapsulamento Lampada 1921
- Sistema di Controllo: Hikvision

DISPLAY

- Luminosità in Bilanciamento del Bianco: 5000 nits (Picco)
- Temperatura Colore: 9300K regolabile
- Angolo di Visione: Orizzontale 160°, Verticale 160°

- Rapporto di Contrasto: $\geq 5000:1$
- Uniformità del Colore: $\leq \pm 0.003Cx, Cy$
- Uniformità di Luminosità: $\geq 95\%$

PRESTAZIONI DI PROCESSAMENTO

- Metodo di Guida: Guida a corrente costante
- Frequenza dei Fotogrammi: 60 Hz
- Frequenza di Refresh: Fino a 3840 Hz
- Livello di Grigio: Fino a 14 bit

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione: 110~220 VAC $\pm 15\%$
- Consumo Massimo: $\leq 650 \text{ W}/\square$ (4500 nits)
- Consumo Medio: $\leq 210 \text{ W}/\square$ (4500 nits)

AMBIENTE DI LAVORO

- Temperatura di Lavoro: $-20^\circ\text{C} \sim 60^\circ\text{C}$ ($-4^\circ\text{F} \sim 140^\circ\text{F}$)
- Umidità di Lavoro: 10% ~ 80% RH
- Temperatura di Stoccaggio: $-20^\circ\text{C} \sim 60^\circ\text{C}$ ($-4^\circ\text{F} \sim 140^\circ\text{F}$)
- Umidità di Stoccaggio: 10% ~ 90% RH
- Umidità Relativa:

Nota: Se utilizzato nei seguenti scenari, contattare la sede centrale per personalizzazioni: 1) Vicino al mare 2) Piscine 3) Temperature $\leq -40^\circ\text{C}$

GENERALE

- Peso Lordo: 10,85 kg (1 per scatola)
- Dimensioni Imballo (L x A x P): 610 mm x 165 mm x 606 mm
- Durata di Vita Lampada: 100.000 ore

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)