

# LEDWALL P4,8mm OUTDOOR GOLD LONG



LEDWALL P4,8mm  
OUTDOOR GOLD LONG

Reference: DS-D4248FO-GLFL

## P4.8 OUTDOOR FIXED LED DISPLAY UNIT

**Manutenzione:** Supporta manutenzione frontale e posteriore

**Materiale:** Telaio in alluminio con eccellente dissipazione del calore, operativo fino a 60 °C

**Protezione:** Tutti i cabinet in profilo di alluminio supportano IP66 sia frontale che posteriore

**Efficienza Energetica:** Applica una tecnologia unica che consente di risparmiare fino al 30% di energia

**Dimensioni Cabinet:** Disponibili in varie dimensioni per adattarsi a diverse applicazioni

**Splicing Angolare:** I cabinet supportano tagli personalizzati a 45° per realizzare giunzioni ad angolo retto di 90°

### CABINET

- Configurazione Pixel: SMD Triad LED
- Categoria Passo Pixel: P4.8
- Passo Pixel: 4,81 mm
- Composizione Moduli: Guscio in alluminio
- Dimensioni (L x A x P): 500 mm x 1000 mm x 97 mm
- Risoluzione: 104 x 208
- Area: 0,5 m<sup>2</sup>
- Peso: 16,6 kg/pezzo
- Densità Pixel: 23.328 punti/m<sup>2</sup>
- Alloggiamento Scheda Lampada: Sì
- Materiale del Cabinet: Profilo in alluminio
- Metodo di Manutenzione: Manutenzione frontale/posteriore
- Planarità del Cabinet: 0,8 mm
- Livello di Protezione: IP67 (F)/IP66 (R)

### DISPLAY

- Luminosità in Bilanciamento del Bianco: 6000 cd/□
- Temperatura Colore: 3000 K-10000 K
- Angolo di Visione: 160° (orizzontale)/80° (verticale)
- Rapporto di Contrasto: 5000:1
- Uniformità del Colore: ≥95%
- Uniformità di Luminosità: ≥95%

### PRESTAZIONI DI PROCESSAMENTO

- Metodo di Guida: Corrente costante
- Frequenza dei Fotogrammi: 50/60 Hz

- Frequenza di Refresh: 3840 Hz
- Livello di Grigio: 14 bit
- Colori del Display: DCI-P3 □85%

#### ALIMENTAZIONE

- Alimentazione: 110-220 V
- Consumo Massimo: 650 W
- Consumo Medio: 210 W

#### AMBIENTE DI LAVORO

- Temperatura di Lavoro: -40~+60 °C
- Umidità di Lavoro: 10%~95% RH (senza condensa)
- Temperatura di Stoccaggio: -40~+80 °C
- Umidità di Stoccaggio: 10%~95% RH (senza condensa)

#### GENERALE

- Peso Lordo: 160 kg
- Dimensioni Imballo (L × A × P): 1080 mm × 970 mm × 570 mm
- Durata di Vita: 100.000 ore

**Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?**

[Contattaci subito!](#)