

LEDWALL P4,8mm OUTDOOR GOLD LONG



LEDWALL P4,8mm OUTDOOR GOLD LONG

Reference: DS-D4248FO-GLFL

P4.8 OUTDOOR FIXED LED DISPLAY UNIT

Manutenzione: Supporta manutenzione frontale e posteriore

Materiale: Telaio in alluminio con eccellente dissipazione del calore, operativo fino a 60 °C **Protezione:** Tutti i cabinet in profilo di alluminio supportano IP66 sia frontale che posteriore

Efficienza Energetica: Applica una tecnologia unica che consente di risparmiare fino al 30% di energia

Dimensioni Cabinet: Disponibili in varie dimensioni per adattarsi a diverse applicazioni

Splicing Angolare: I cabinet supportano tagli personalizzati a 45° per realizzare giunzioni ad angolo retto di 90°

CABINET

• Configurazione Pixel: SMD Triad LED

Categoria Passo Pixel: P4.8Passo Pixel: 4,81 mm

• Composizione Moduli: Guscio in alluminio

• Dimensioni (L × A × P): 500 mm × 1000 mm × 97 mm

• Risoluzione: 104 × 208

Area: 0,5 m²

• Peso: 16,6 kg/pezzo

• Densità Pixel: 23.328 punti/m²

• Alloggiamento Scheda Lampada: Sì

• Materiale del Cabinet: Profilo in alluminio

Metodo di Manutenzione: Manutenzione frontale/posteriore

• Planarità del Cabinet: 0,8 mm

Livello di Protezione: IP67 (F)/IP66 (R)

DISPLAY

• Luminosità in Bilanciamento del Bianco: 6000 cd/

• Temperatura Colore: 3000 K-10000 K

Angolo di Visione: 160° (orizzontale)/80° (verticale)

• Rapporto di Contrasto: 5000:1

Uniformità del Colore: ≥95%

• Uniformità di Luminosità: ≥95%

PRESTAZIONI DI PROCESSAMENTO

• Metodo di Guida: Corrente costante

• Frequenza dei Fotogrammi: 50/60 Hz



• Frequenza di Refresh: 3840 Hz

• Livello di Grigio: 14 bit

• Colori del Display: DCI-P3 □85%

ALIMENTAZIONE

Alimentazione: 110-220 V
Consumo Massimo: 650 W
Consumo Medio: 210 W

AMBIENTE DI LAVORO

• Temperatura di Lavoro: -40~+60 °C

• Umidità di Lavoro: 10%~95% RH (senza condensa)

• Temperatura di Stoccaggio: -40~+80 °C

• Umidità di Stoccaggio: 10%~95% RH (senza condensa)

GENERALE

• Peso Lordo: 160 kg

• Dimensioni Imballo (L × A × P): 1080 mm × 970 mm × 570 mm

• Durata di Vita: 100.000 ore

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!