LEDWALL P4,8mm FIXED GOLD OUTDOOR



LEDWALL P4,8mm FIXED GOLD OUTDOOR

Reference: DS-D4248FO-GLFS

UNITÀ LED DISPLAY FISSA P4.8 DA ESTERNO

Supporto per manutenzione frontale e posteriore
Struttura in alluminio con elevata dissipazione del calore, operativa fino a 60 °C
Tutti i cabinet con profilo in alluminio della serie supportano IP66 frontalmente e posteriormente
Tecnologia esclusiva che consente un risparmio energetico fino al 30%
Dimensioni cabinet variabili, adatte a diversi scenari
I cabinet supportano tagli angolari personalizzati di 45° per realizzare giunzioni ad angolo retto di 90°

Cabinet

- Configurazione Pixel: SMD Triad LED
- Categoria Passo Pixel: P4.8
- Passo Pixel: 4.81 mm
- Composizione Moduli: Guscio in alluminio
- Dimensioni (L × A × P): 500 mm × 500 mm × 97 mm
- Risoluzione: 104 × 104
- Area: 0.25 m²
- Peso: 9 kg/cabinet
- Densità Pixel: 23,328 punti/m²
- Alloggiamento Scheda Lampada: Sì
- Materiale del Cabinet: Profilo in alluminio
- Metodo di Manutenzione: Manutenzione frontale/posteriore
- Planarità del Cabinet: 0.8 mm
- Livello di Protezione: IP67 (frontale) / IP66 (posteriore)

Display

- Luminosità in Bilanciamento del Bianco: 6000 cd/□
- Temperatura Colore: Regolabile 3000K-10000K
- Angolo di Visione: Orizzontale 160°, Verticale 80°
- Rapporto di Contrasto: 5000:1
- Uniformità del Colore: ≥ 95%
- Uniformità di Luminosità: ≥ 95%

Prestazioni di Elaborazione

- Metodo di Guida: Corrente costante
- Frequenza dei Fotogrammi: 50/60 Hz

- Frequenza di Refresh: 3840 Hz
- Livello di Grigio: 14 bit
- Colore del Display: DCI-P3 □85%

Alimentazione

- Alimentazione: 110-220 VAC
- Consumo Massimo: ≤ 650 W/m²
- Consumo Medio: ≤ 210 W/m²

Ambiente di Lavoro

- Temperatura di Lavoro: -40~+60 ℃
- Umidità di Lavoro: 10% ~ 95% RH (senza condensa)
- Temperatura di Stoccaggio: -40~+80 ℃
- Umidità di Stoccaggio: 10% ~ 95% RH (senza condensa)

Generale

- Peso Lordo: 70 kg
- Dimensioni Imballo (L × A × P): 730 mm × 580 mm × 680 mm
- Durata di Vita: 100,000 ore

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!