LEDWALL LUMISQUARE SERIES - P6.6 OUTDOORHikvision Electronics



LEDWALL LUMISQUARE SERIES - P6.6 OUTDOOR

Reference: DS-D4266CO-2APA

P6.6 Outdoor LED Display Unit

Adotta uno schema di risparmio energetico: distribuzione accurata dell'alimentazione RGB LED IC, riducendo il consumo energetico di oltre il 40%.
Schema di dissipazione del calore ben progettato: non necessita di aria condizionata per affrontare condizioni climatiche ad alta temperatura.*
Utilizza connettori aeronautici per trasmettere alimentazione e segnale tra i cabinet, con eccellente protezione dal sole e resistenza alla corrosione.
Cabinet in alluminio: elevata planarità di giunzione e peso di soli 28 kg/unità.
Conforme agli standard di certificazione internazionali CE/CB, garantendo qualità stabile e affidabile.

Cabinet

- Configurazione Pixel: SMD Triad LED
- Categoria Passo Pixel: P6.6
- Passo Pixel: 6,67 mm
- Composizione Moduli: 3 × 2
- Dimensioni (L × A × P): 960 mm × 960 mm × 100 mm
- Risoluzione: 144 × 144
- Area: 0,9216 m²
- Peso: 28 kg
- Densità Pixel: 22.500 punti/m²
- Alloggiamento Scheda Lampada: Con alloggiamento
- Materiale del Cabinet: Profilo in alluminio
- Metodo di Manutenzione: Manutenzione frontale/posteriore
- Livello di Protezione: IP66
- Materiale Principale: Incapsulamento lampada 2727 (Rame)
- Sistema di Controllo: Hikvision

Display

- Luminosità in Bilanciamento del Bianco: 7500 nits (Picco)
- Temperatura Colore: Regolabile fino a 9300K
- Angolo di Visione: Orizzontale 160°, Verticale 130°
- Rapporto di Contrasto: ≥ 8000:1
- Uniformità del Colore: ≤ ± 0.003Cx□Cy
- Uniformità di Luminosità: ≥ 97□

Prestazioni di Elaborazione

- Metodo di Guida: Guida a corrente costante
- Frequenza dei Fotogrammi: 50/60 Hz
- Frequenza di Refresh: Fino a 3840 Hz
- Livello di Grigio: Regolabile tra 14 e 16 bit

Alimentazione

- Alimentazione: 110~220 VAC ± 15%
- Consumo Massimo: ≤ 490 W/m² (6500 nits)
- Consumo Medio: ≤ 160 W/m² (6500 nits)

Ambiente di Lavoro

- Temperatura di Lavoro: -40 ℃ a 60 ℃ (-4 ℉ a 140 ℉)
- Umidità di Lavoro: 10%~95% RH (senza condensa)
- Umidità di Stoccaggio: 10%~95% RH (senza condensa)
- Temperatura di Stoccaggio: -40 ℃ a 70 ℃ (-40 ℉ a 158 ℉)

Generale

- Peso Lordo: 30,15 kg / 1 per scatola
- Dimensioni Imballo (L × A × P): 1140 (L) mm × 244 (A) mm × 1068 (P) mm
- Durata di Vita: Lampada 100.000 ore

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!