LEDWALL LUMISQUARE SERIES - P8 OUTDOORHikvision Electronics



LEDWALL LUMISQUARE SERIES - P8 OUTDOOR

Reference: DS-D4280CO-2APA

DISPLAY LED P8 PER ESTERNI

Adotta un sistema di risparmio energetico, con alimentazione IC LED RGB a distribuzione accurata della potenza, riducendo il consumo energetico di oltre il 40%.
Progettato con un sistema di dissipazione del calore ben studiato, che permette di affrontare condizioni di alte temperature senza necessità di condizionatori d'aria.*
Utilizza un connettore di tipo aeronautico per trasmettere alimentazione e segnale tra i cabinet, garantendo un'eccellente protezione solare e resistenza alla corrosione.
Cabinet in alluminio con elevata planarità di assemblaggio, peso di soli 28 kg per unità.
Certificato secondo gli standard internazionali CE/CB e altri, assicurando qualità stabile e affidabile.

CABINET

- Configurazione dei pixel: SMD Triad LED
- Categoria di passo dei pixel: P8.0
- Passo dei pixel: 8 mm
- Componenti dei moduli: 3 × 2
- Dimensioni (L × A × P): 960 mm × 960 mm × 100 mm
- Risoluzione: 120 × 120
- Area: 0,9216 m²
- Peso: 28 kg
- Densità dei pixel: 15625 dots/m²
- Alloggiamento della scheda lampada: Con alloggiamento
- Materiale del cabinet: Profilo in alluminio
- Metodo di manutenzione: Manutenzione frontale/posteriore
- Livello di protezione: IP66

MATERIALE PRINCIPALE

- Incapsulamento lampada: 2727 (rame)
- Sistema di controllo: Hikvision

DISPLAY

- Luminosità in bilanciamento del bianco: 7500 nits (picco)
- Temperatura del colore: 9300K regolabile

- Angolo di visione: Orizzontale 160°, verticale 130°
- Rapporto di contrasto: ≥ 8000:1
- Uniformità del colore: ≤ ± 0.003Cx□Cy
- Uniformità della luminosità: ≥ 97□

PRESTAZIONI DI ELABORAZIONE

- Metodo di guida: Corrente costante
- Frequenza dei fotogrammi: 50/60 Hz
- Frequenza di aggiornamento: Fino a 3840 Hz
- Livello di grigio: Regolabile da 14 a 16 bit

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione: 110~220 VAC ± 15%
- Consumo massimo: ≤475 W/m² (6500 nits)
- Consumo medio: ≤160 W/m² (6500 nits)

AMBIENTE DI LAVORO

- Temperatura di lavoro: -40 ℃ a 60 ℃ (-40 ℉ a 140 ℉)
- Umidità di lavoro: 10%~95%RH (senza condensa)
- Umidità di stoccaggio: 10%~95%RH (senza condensa)
- Temperatura di stoccaggio: -40 ℃ a 70 ℃ (-40 ℉ a 158 ℉)

GENERALE

- Peso lordo: 30,15 kg/unità
- Dimensioni del pacchetto (L × A × P): 1140 mm (L) × 244 mm (A) × 1068 mm (P)
- Durata: Lampada 100.000 ore

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!