

LEDWALL LUMISQUARE SERIES - P10 OUTDOOR Hikvision Electronics



LEDWALL LUMISQUARE
SERIES - P10 OUTDOOR

Reference: DS-D42A0CO-2APA

DISPLAY LED P10 PER ESTERNI

Adotta un sistema di risparmio energetico, con alimentazione IC LED RGB a distribuzione accurata della potenza, riducendo il consumo energetico di oltre il 40%.

Progettato con un sistema di dissipazione del calore ben studiato, che permette di affrontare condizioni di alte temperature senza necessità di condizionatori d'aria.*

Utilizza un connettore di tipo aeronautico per trasmettere alimentazione e segnale tra i cabinet, garantendo un'eccellente protezione solare e resistenza alla corrosione.

Cabinet in alluminio con elevata planarità di assemblaggio, peso di soli 28 kg per unità.

Certificato secondo gli standard internazionali CE/CB e altri, assicurando qualità stabile e affidabile.

- Configurazione dei pixel: SMD Triad LED
- Categoria di passo dei pixel: P10
- Passo dei pixel: 10 mm
- Componenti dei moduli: 3 × 2
- Dimensioni (L × A × P): 960 mm × 960 mm × 100 mm
- Risoluzione: 96 × 96
- Area: 0,9216 m²
- Peso: 28 kg
- Densità dei pixel: 10000 dots/m²
- Alloggiamento della scheda lampada: Con alloggiamento
- Materiale del cabinet: Profilo in alluminio
- Metodo di manutenzione: Manutenzione frontale/posteriore
- Livello di protezione: IP66

MATERIALE PRINCIPALE

- Incapsulamento lampada: 2727 (rame)
- Sistema di controllo: Hikvision

DISPLAY

- Luminosità in bilanciamento del bianco: 7500 nits (picco)
- Temperatura del colore: 9300K regolabile
- Angolo di visione: Orizzontale 160°, verticale 130°
- Rapporto di contrasto: ≥ 8000:1

- Uniformità del colore: $\leq \pm 0.003 Cx \square Cy$
- Uniformità della luminosità: $\geq 97 \square$

PRESTAZIONI DI ELABORAZIONE

- Metodo di guida: Corrente costante
- Frequenza dei fotogrammi: 50/60 Hz
- Frequenza di aggiornamento: Fino a 3840 Hz
- Livello di grigio: Regolabile da 14 a 16 bit

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione: 110~220 VAC $\pm 15\%$
- Consumo massimo: $\leq 510 \text{ W/m}^2$ (6500 nits)
- Consumo medio: $\leq 170 \text{ W/m}^2$ (6500 nits)

AMBIENTE DI LAVORO

- Temperatura di lavoro: -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F)
- Umidità di lavoro: 10%~95%RH (senza condensa)
- Umidità di stoccaggio: 10%~95%RH (senza condensa)
- Temperatura di stoccaggio: -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)

GENERALE

- Peso lordo: 30,15 kg/unità
- Dimensioni del pacchetto (L x A x P): 1140 mm (L) x 244 mm (A) x 1068 mm (P)
- Durata: Lampada 100.000 ore

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)