

MONITOR FHD DA 21,5" 100Hz VA



MONITOR FHD DA 21,5"
100Hz VA

Reference: DS-D5022F2-1V2

21,5 POLLICI FHD 100HZ MONITOR VA

Tecnologia VA, schermo con angolo di visione ultra-ampio di 178°.
Display FHD LVDS 8 bit (1920 × 1080).
Frequenza di aggiornamento di 100 Hz per video più fluidi e realistici.
Corpo ultra-sottile con bordi ultra-sottili su 3 lati.
Riduzione del rumore 3D.
Design a bassa luce blu per la cura degli occhi.
Doppia interfaccia HDMI e VGA.
Compatibile con montaggio a parete VESA.

DISPLAY

- Dimensione dello schermo: 21,45 pollici
- Area di visualizzazione attiva: 478,656 mm (L) × 260,280 mm (A)
- Risoluzione: 1920 × 1080
- Retroilluminazione: E-LED
- Passo dei pixel: 0,241 mm (L) × 0,241 mm (A)
- Luminosità: 250 cd/m²
- Angolo di visione: 178° (orizzontale) / 178° (verticale)
- Profondità del colore: 8 bit, 16,7 milioni di colori
- Rapporto di contrasto: 4000:1
- Tempo di risposta: 8 ms
- Frequenza di aggiornamento: Massimo 100 Hz, tipico 60 Hz
- Riflesso: Riflesso 25%, 3H
- Affidabilità: 7 × 16 ore
- Gamma cromatica: 72% NTSC

INTERFACCIA

- Ingresso video e audio: HDMI 1.4 × 1, VGA × 1
- Uscita video e audio: Audio Out
- Interfaccia di trasmissione dati: Nessuna
- Interfaccia di controllo: Nessuna

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione: DC 12V, 2.0A
- Consumo energetico: ≤ 24 W

- Consumo in standby: ≤ 0.5 W

AMBIENTE DI LAVORO

- Temperatura operativa: 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
- Umidità operativa: 20% - 90% RH (senza condensa)
- Temperatura di stoccaggio: -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
- Umidità di stoccaggio: 10% - 90% RH (senza condensa)

GENERALE

- Materiale della scocca: Plastica
- VESA: 75 mm × 75 mm (4 - M4 × 6 mm)
- Larghezza cornice: 2,38 mm (superiore/sinistra/destra), 21,55 mm (inferiore)
- Dimensioni del prodotto (L × A × P):
 - Con base: 493,26 mm (L) × 393,45 mm (A) × 185,74 mm (P)
 - Senza base: 493,26 mm (L) × 290,13 mm (A) × 42,35 mm (P)
- Dimensioni dell'imballo (L × A × P): 599 mm (L) × 393 mm (A) × 109 mm (P)
- Peso netto: 2,0 ± 0,5 kg
- Peso lordo: 3,2 ± 0,5 kg

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Monitor × 1
- Componente della base × 1
- Adattatore di alimentazione (12 V, 2.0 A) × 1
- Cavo HDMI (1,5 m) × 1
- Manuale utente × 1
- Manuale multilingue × 1

NOTE

La base è inclusa di default.

L'aspetto e i parametri del prodotto in questa specifica possono variare rispetto al dispositivo reale. Per ulteriori informazioni, consultare il nostro staff di vendita locale.

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)