

# MONITOR FHD DA 21,5" 100Hz VACON ALTOPARLANTE INTEGRATO



MONITOR FHD DA 21,5"  
100Hz VA CON  
ALTOPARLANTE INTEGRATO

Reference: DS-D5022F2-1V2S

## 21,5 POLLICI FHD 100HZ MONITOR VA CON ALTOPARLANTE

Frequenza di aggiornamento di 100 Hz per video più fluidi e realistici.

Corpo ultra-sottile con bordi ultra-sottili su 3 lati.

Display FHD LVDS 8 bit (1920 × 1080).

Design a bassa luce blu per la cura degli occhi.

Interfacce multiple, tra cui VGA, HDMI, uscita audio e altoparlante integrato.

Compatibile con montaggio a parete VESA.

### DISPLAY

- Dimensione dello schermo: 21,45 pollici
- Area di visualizzazione attiva: 478,656 mm (L) × 260,280 mm (A)
- Risoluzione: 1920 × 1080
- Retroilluminazione: E-LED
- Passo dei pixel: 0,241 mm (L) × 0,241 mm (A)
- Luminosità: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Angolo di visione: 178° (orizzontale) / 178° (verticale)
- Profondità del colore: 8 bit, 16,7 milioni di colori
- Rapporto di contrasto: 4000:1
- Tempo di risposta: 8 ms
- Frequenza di aggiornamento: Massimo 100 Hz, tipico 60 Hz
- Riflesso: Riflesso 25%, 3H
- Affidabilità: 7 × 24 ore
- Gamma cromatica: 72% NTSC

### INTERFACCIA

- Ingresso video e audio: HDMI 1.4 × 1, VGA × 1, Audio In × 1
- Uscita video e audio: Altoparlanti × 2 (4Ω 2W)
- Interfaccia di trasmissione dati: Nessuna
- Interfaccia di controllo: Nessuna

### ALIMENTAZIONE

- Alimentazione: DC 12V, 2.0A

- Consumo energetico:  $\leq 24$  W
- Consumo in standby:  $\leq 0.5$  W

## AMBIENTE DI LAVORO

- Temperatura operativa: 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
- Umidità operativa: 20% - 90% RH (senza condensa)
- Temperatura di stoccaggio: -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
- Umidità di stoccaggio: 10% - 90% RH (senza condensa)

## GENERALE

- Materiale della scocca: Plastica
- VESA: 75 mm × 75 mm (4 - M4 × 6 mm)
- Larghezza cornice: 2,38 mm (superiore/sinistra/destra), 21,55 mm (inferiore)
- Dimensioni del prodotto (L × A × P):
  - Con base: 493,26 mm (L) × 393,45 mm (A) × 185,74 mm (P)
  - Senza base: 493,26 mm (L) × 290,13 mm (A) × 42,35 mm (P)
- Dimensioni dell'imballo (L × A × P): 599 mm (L) × 393 mm (A) × 109 mm (P)
- Peso netto:  $2,0 \pm 0,5$  kg
- Peso lordo:  $3,2 \pm 0,5$  kg

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Monitor × 1
- Componente della base × 1
- Adattatore di alimentazione (12 V, 2.0 A) × 1
- Cavo HDMI (1,5 m) × 1
- Manuale utente × 1
- Manuale multilingue × 1

## NOTE

La base è inclusa di default.

L'aspetto e i parametri del prodotto in questa specifica possono variare rispetto al dispositivo reale. Per ulteriori informazioni, consultare il nostro staff di vendita locale.

## Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)