

## MONITOR FHD DA 21,45" 75Hz VACON ALTOPARLANTE INTEGRATO



MONITOR FHD DA 21,45"  
75Hz VA CON  
ALTOPARLANTE INTEGRATO

Reference: DS-D5222F2-1V1S

### MONITOR VA DA 21,45 POLLICI 75HZ

Corpo ultra-sottile con bordi ultra-sottili su 3 lati.  
Display FHD LVDS 8 bit (1920 × 1080).  
Schermo ultra-ampio con angolo di visione di 178°.  
Riduzione del rumore 3D.  
Design a bassa luce blu per la cura degli occhi.  
Doppia interfaccia HDMI e VGA.  
Compatibile con montaggio a parete VESA.  
Altoparlante integrato per ingresso audio.

#### DISPLAY

- Dimensione dello schermo: 21,45 pollici
- Area di visualizzazione attiva: 478,656 mm (L) × 260,280 mm (A)
- Risoluzione: 1920 × 1080
- Retroilluminazione: E-LED
- Passo dei pixel: 0,241 mm (L) × 0,241 mm (A)
- Luminosità: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Angolo di visione: 178° (orizzontale) / 178° (verticale)
- Profondità del colore: 8 bit, 16,7 milioni di colori
- Rapporto di contrasto: 3000:1
- Tempo di risposta: 6,5 ms
- Frequenza di aggiornamento: Massimo 75 Hz, tipico 60 Hz
- Riflesso: Riflesso 25%, 3H
- Affidabilità: 7 × 24 ore
- Gamma cromatica: 72% NTSC

#### INTERFACCIA

- Ingresso video e audio: HDMI 1.4 × 1, VGA × 1, CVBS × 1, AUDIO IN × 1
- Uscita video e audio: Altoparlanti (2W 8Ω) × 2
- Interfaccia di trasmissione dati: USB 2.0 (supporta aggiornamento programmi e riproduzione USB online) × 1

#### ALIMENTAZIONE

- Alimentazione: AC 100-240V $\square$ , 50/60Hz, 0.5A Max
- Consumo energetico:  $\leq$  25 W
- Consumo in standby:  $\leq$  0,5 W

## AMBIENTE DI LAVORO

- Temperatura operativa: 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
- Umidità operativa: 10% - 80% RH (senza condensa)
- Temperatura di stoccaggio: -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
- Umidità di stoccaggio: 5% - 90% RH (senza condensa)

## GENERALE

- Materiale della scocca: Plastica
- VESA: 75 mm  $\times$  75 mm (4 - M4  $\times$  6 mm)
- Larghezza cornice: 1,89 mm (superiore/sinistra/destra), 22,55 mm (inferiore)
- Dimensioni del prodotto (L  $\times$  A  $\times$  P):
  - Senza base: 492,36 mm (L)  $\times$  289,68 mm (A)  $\times$  41,88 mm (P) (19,38"  $\times$  11,4"  $\times$  1,65")
  - Con base: 492,36 mm (L)  $\times$  403,93 mm (A)  $\times$  209,99 mm (P) (19,38"  $\times$  15,9"  $\times$  8,27")
- Dimensioni dell'imballo (L  $\times$  A  $\times$  P): 600 mm (L)  $\times$  400 mm (A)  $\times$  115 mm (P) (23,62"  $\times$  15,75"  $\times$  4,53")
- Peso netto: 2,65  $\pm$  0,5 kg
- Peso lordo: 3,9  $\pm$  0,5 kg

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Monitor  $\times$  1
- Componente della base  $\times$  1
- Cavo di alimentazione AC (1,5 m)  $\times$  1
- Cavo HDMI (1,5 m)  $\times$  1
- Manuale utente  $\times$  1
- Manuale multilingue  $\times$  1

## NOTE

- La base è inclusa di default.
- L'aspetto e i parametri del prodotto in questa specifica possono variare rispetto al prodotto reale. Per ulteriori informazioni, consultare il personale di vendita locale.

## Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)