

MONITOR FHD DA 23,8" 75Hz VACON ALTOPARLANTE INTEGRATO



MONITOR FHD DA 23,8"
75Hz VA CON
ALTOPARLANTE INTEGRATO

Reference: DS-D5224F2-1V1S

MONITOR VA DA 23,8 POLLICI 75HZ

Corpo ultra-sottile con bordi ultra-sottili su 3 lati.
Display HD LVDS 8 bit (1920 × 1080).
Schermo ultra-ampio con angolo di visione di 178°.
Riduzione del rumore 3D.
Design a bassa luce blu per la cura degli occhi.
Doppia interfaccia HDMI e VGA.
Compatibile con montaggio a parete VESA.
Altoparlante integrato per ingresso audio.

DISPLAY

- Dimensione dello schermo: 23,8 pollici
- Area di visualizzazione attiva: 527,04 mm (L) × 296,46 mm (A)
- Risoluzione: 1920 × 1080
- Retroilluminazione: E-LED
- Passo dei pixel: 0,2745 mm (L) × 0,2745 mm (A)
- Luminosità: 250 cd/m²
- Angolo di visione: 178° (orizzontale) / 178° (verticale)
- Profondità del colore: 8 bit
- Rapporto di contrasto: 4000:1
- Tempo di risposta: 6,5 ms (tipico)
- Frequenza di aggiornamento: Massimo 75 Hz, tipico 60 Hz
- Riflesso: Riflesso 25%, 3H
- Affidabilità: 7 × 24 ore
- Gamma cromatica: 72% NTSC

INTERFACCIA

- Ingresso video e audio: HDMI 1.4 × 1, VGA × 1, BNC (CVBS) × 1, AUDIO IN × 1
- Uscita video e audio: Altoparlanti (2W 4Ω) × 2
- Interfaccia di trasmissione dati: USB 2.0 (supporta aggiornamento programmi e riproduzione USB online) × 1

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione: AC 100-240V \square , 50/60Hz, 0,5A Max
- Consumo energetico: \leq 25 W
- Consumo in standby: \leq 0,5 W

AMBIENTE DI LAVORO

- Temperatura operativa: 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
- Umidità operativa: 10% - 80% RH (senza condensa)
- Temperatura di stoccaggio: -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
- Umidità di stoccaggio: 5% - 90% RH (senza condensa)

GENERALE

- Materiale della scocca: Plastica
- VESA: 75 mm \times 75 mm (4 - M4 \times 6 mm)
- Larghezza cornice: 1,75 mm (superiore/sinistra/destra), 23,55 mm (inferiore)
- Dimensioni del prodotto (L \times A \times P):
 - Senza base: 539,1 mm (L) \times 327,04 mm (A) \times 41,78 mm (P) (21,22" \times 12,88" \times 1,64")
 - Con base: 539,1 mm (L) \times 433,2 mm (A) \times 209,99 mm (P) (21,22" \times 17,06" \times 8,27")
- Dimensioni dell'imballo (L \times A \times P): 652 mm (L) \times 445 mm (A) \times 116 mm (P) (25,67" \times 17,52" \times 4,57")
- Peso netto: 3,32 \pm 0,5 kg
- Peso lordo: 4,66 \pm 0,5 kg

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Monitor \times 1
- Componente della base \times 1
- Cavo di alimentazione AC (1,5 m) \times 1
- Cavo HDMI (1,5 m) \times 1
- Manuale utente \times 1
- Manuale multilingue \times 1

NOTE

- Se l'aspetto e i parametri di questa specifica differiscono dal prodotto reale, prevale quest'ultimo. È possibile consultare il personale di vendita locale per ulteriori informazioni.

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)