MONITOR INTERATTIVO DA 65" 4K TOUCH CAMERA, SIST.ANDROID 128GB



MONITOR INTERATTIVO DA 65" 4K TOUCH CON SISTEMA ANDROID E WINDOWS

Reference: DS-D5C65RB/B

DISPLAY INTERATTIVO 4K DA 65 POLLICI

Display UHD 4K: Risoluzione 3840 × 2160 per immagini straordinariamente nitide.
Design anti-riflesso e anti-blocco: Garantisce un'interazione fluida e senza interruzioni.
Doppio sistema: Android integrato e Windows opzionale (con OPS) per maggiore versatilità e risparmio sui costi. Si consiglia l'uso di software per videoconferenze con il sistema Windows.
Risposta rapida: Supporta fino a 50 punti multitocco, offrendo un'esperienza di scrittura fluida e precisa.
Chip switch di rete integrato: Riduce la necessità di componenti aggiuntivi, risparmiando spazio e costi.
Design all-in-one: Dotato di vetro temperato e controllo intelligente della temperatura, garantendo sicurezza, eco-sostenibilità e protezione dalla luce blu.
Certificazione EDLA: Conforme agli standard di prestazioni EDLA per affidabilità e qualità garantite.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

- Modello: DS-D5C65RB/B

DISPLAY

- Dimensione dello schermo: 65 pollici
- Retroilluminazione: DLED
- Passo dei pixel: 0,124 (L) × 0,372 (A) mm
- Risoluzione: 3840 × 2160 @60 Hz
- Luminosità: 400 cd/m² (Tipica)
- Profondità del colore: 10 bit
- Colori del display: 1,07 miliardi
- Tempo di risposta: 5 ms
- Tipo di pannello: VA
- Rapporto di contrasto: 5000:1 (Statico), 30.000:1 (Dinamico)
- Gamma cromatica: 72% NTSC (CIE1931) (Tipica)
- Frequenza di aggiornamento: 60 Hz
- Angolo di visione: 178° (Orizzontale) / 178° (Verticale)
- Rapporto d'aspetto: 16:9
- Durezza della superficie: 9H (Matite), 7 (Scala Mohs)
- Vetro: Vetro anti-riflesso
- Riflesso della superficie: 25% Haze
- Metodo di laminazione del vetro: Zero lamination

- Area di visualizzazione: 1428,48 mm × 803,52 mm
- Trasmittanza: 88% ± 3
- Durata: 50.000 ore
- Durata operativa: 7 × 16 ore

TOUCH

- Tipo: Schermo tattile a infrarossi
- Punti di tocco: Fino a 50 punti multitocco
- Tempo di risposta al tocco: ≤ 2 ms
- Oggetto minimo rilevato: ≥ 1,5 mm (≥ 90% dell'area toccata)
- Precisione del tocco: ± 0,5 mm (≥ 90% dell'area toccata)
- Risoluzione del tocco: 32767 × 32767

SISTEMA INTEGRATO

- Sistema operativo: Android 13.0
- Memoria: 8 GB
- Archiviazione integrata: 128 GB
- Processore: Quad-core Cortex-A76 × 4 (2,4 GHz) e Cortex-A55 × 4 (1,8 GHz)
- GPU: Mali-G610 MC4
- Versione HDCP: 2.3

SPECIFICHE DELLA TELECAMERA

- Pixel: 48 MP per foto e 8 MP per video
- Funzione: Cambio intelligente tra sistema Android, OPS e PC
- Angolo di campo: 93,4° (diagonale), 84,5° (orizzontale), 54,1° (verticale)
- Distorisione: ≤2,5%
- Risoluzione: Fino a 4K

SPECIFICHE DEL MICROFONO

- Tipo: Layout omnidirezionale a 8 array
- Funzioni: Riduzione dell'eco, cancellazione intelligente del rumore, localizzazione della sorgente sonora, correzione delle ombre
- Distanza vocale: 12 m
- Frequenza di campionamento: 32 K
- Profondità del microfono: 16 bit

FUNZIONI INTERNE

- Altoparlanti: 2 × 20 W + 25 W integrati
- Bluetooth: Modulo BLE integrato, supporta Bluetooth 5.1
- NFC: Supporta la proiezione dello schermo tramite smartphone Android
- Sensore di luce: Integrato
- Tecnologie di elaborazione immagini: Supporto per riduzione digitale 3D del rumore, bilanciamento automatico del bianco, rimozione automatica della nebbia
- Tecnologie di elaborazione audio: Cancellazione adattiva del rumore ed eco, controllo automatico del guadagno

INTERFACCIA

- Ingresso video e audio: HDMI In (2.0) × 3, VGA × 1, DP In (1.2) × 1, Audio In × 1
- Uscita video e audio: HDMI Out (2.0) × 1, Audio Out × 1, SPDIF Out × 1
- Interfacce di controllo: TOUCH-USB 3.0 × 3, RS232 × 1
- Interfaccia di rete: LAN (1000 Mbps) × 2, Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) con supporto 2.4 GHz/5 GHz
- Interfacce di trasmissione dati: USB 3.0 × 4, USB 2.0 × 1, Type-C × 2 (supporto USB 2.0, DP 1.2, ricarica: 15 W laterale, 65 W frontale)

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione: 100-240 VAC, 50/60 Hz

- Consumo in standby: ≤ 0,5 W
- Consumo medio: 107 W

AMBIENTE DI LAVORO

- Temperatura operativa: 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
- Umidità operativa: 10%~90% RH

GENERALE

- VESA: 600 mm × 400 mm (4 × M8-25 mm)
- Dimensioni prodotto: 1491,9 mm × 910,6 mm × 82,3 mm
- Dimensioni imballo: 1704 mm × 251 mm × 1073 mm
- Peso netto: 37,6 kg
- Peso lordo: 47,6 kg

ACCESSORI

- Inclusi: Supporto a parete, gancio, manuale utente, penna touch, lista imballaggio, cavo USB touch da 3 M, cavo HDMI da 3,5 M (2.0), cavo di alimentazione, telecomando Bluetooth.

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!