MONITOR INTERATTIVO DA 75" 4K TOUCH CONSISTEMA ANDROID



MONITOR INTERATTIVO DA 75" 4K TOUCH CON SISTEMA ANDROID E WINDOWS

Reference: DS-D5C75RB/A

DISPLAY INTERATTIVO 4K DA 75 POLLICI

Display UHD 4K: Risoluzione 3840 × 2160 per immagini nitide e dettagliate.
Design anti-riflesso e anti-blocco: Garantisce un'interazione fluida e senza interruzioni.
Doppio sistema: Android integrato e Windows opzionale (con OPS) per risparmio sui costi e maggiore versatilità. Consigliato l'uso di software per videoconferenze su sistema Windows.
Risposta rapida: Supporta fino a 50 punti multitocco, offrendo un'esperienza di scrittura fluida e precisa.
Chip switch di rete integrato: Elimina la necessità di uno switch di rete esterno.
Design all-in-one: Dotato di vetro temperato e controllo intelligente della temperatura, garantendo sicurezza, eco-sostenibilità e protezione dalla luce blu.
Certificazione EDLA: Conforme agli standard EDLA per prestazioni affidabili e qualità garantita.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

- **Modello:** DS-D5C75RB/A

DISPLAY

- **Dimensione dello schermo:** 75 pollici
- **Retroilluminazione:** DLED
- **Passo dei pixel:** 0,14325 (L) × 0,42975 (A) mm
- **Risoluzione:** 3840 × 2160 @60 Hz
- **Luminosità:** 400 cd/m² (Tipica)
- **Profondità del colore:** 10 bit
- **Colori del display:** 1,07 miliardi
- **Tempo di risposta:** 5 ms
- **Tipo di pannello:** VA
- **Rapporto di contrasto:** 5000:1 (Statico), 30.000:1 (Dinamico)
- **Gamma cromatica:** 72% NTSC (CIE1931) (Tipica)
- **Frequenza di aggiornamento:** 60 Hz
- **Angolo di visione:** 178° (Orizzontale) / 178° (Verticale)
- **Rapporto d'aspetto:** 16:9
- **Durezza della superficie:** 9H (Matite), 7 (Scala Mohs)
- **Vetro:** Vetro anti-riflesso
- **Riflesso della superficie:** 25% Haze
- **Metodo di laminazione del vetro:** Zero lamination

- **Area di visualizzazione:** 1650,24 mm × 928,26 mm
- **Trasmittanza:** 88% ± 3
- **Durata:** 50.000 ore
- **Durata operativa:** 7 × 16 ore

TOUCH

- **Tipo:** Schermo tattile a infrarossi
- **Punti di tocco:** Fino a 50 punti multitocco
- **Tempo di risposta al tocco:** ≤ 2 ms
- **Oggetto minimo rilevato:** ≥ 1,5 mm (≥ 90% dell'area toccata)
- **Precisione del tocco:** ± 0,5 mm (≥ 90% dell'area toccata)
- **Risoluzione del tocco:** 32767 × 32767

SISTEMA INTEGRATO

- **Sistema operativo:** Android 13.0
- **Memoria:** 8 GB
- **Archiviazione integrata:** 128 GB
- **Processore:** Quad-core Cortex-A76 × 4 (2,4 GHz) e Cortex-A55 × 4 (1,8 GHz)
- **GPU:** Mali-G610 MC4
- **Versione HDCP:** 2.3

FUNZIONI INTERNE

- **Altoparlanti:** 2 × 20 W + 25 W integrati
- **Bluetooth:** Modulo BLE integrato, supporta Bluetooth 5.1
- **NFC:** Supporta la proiezione dello schermo tramite smartphone Android
- **Sensore di luce:** Integrato

INTERFACCIA

- **Ingresso video e audio:** HDMI In (2.0) × 3, VGA × 1, DP In (1.2) × 1, Audio In × 1
- **Uscita video e audio:** HDMI Out (2.0) × 1, Audio Out × 1, SPDIF Out × 1
- **Interfacce di controllo:** TOUCH-USB 3.0 × 3, RS232 × 1
- **Interfaccia di rete:** LAN (1000 Mbps) × 2, Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) con supporto 2.4 GHz/5 GHz
- **Interfacce di trasmissione dati:** USB 3.0 × 4, USB 2.0 × 1, Type-C × 2 (supporto USB 2.0, DP 1.2, ricarica: 15 W laterale, 65 W frontale)

ALIMENTAZIONE

- **Alimentazione:** 100-240 VAC, 50/60 Hz
- **Consumo in standby:** ≤ 0,5 W
- **Consumo medio:** □ 150 W

AMBIENTE DI LAVORO

- **Temperatura operativa:** 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
- **Umidità operativa:** 10%~90% RH

GENERALE

- **VESA:** 800 mm × 400 mm (4 × M8-25 mm)
- **Dimensioni prodotto:** 1713,2 mm × 1019 mm × 82,5 mm
- **Dimensioni imballo:** 1937 mm × 264 mm × 1222 mm
- **Peso netto:** 50,23 kg
- **Peso lordo:** 66,62 kg

ACCESSORI

- **Inclusi:** Supporto a parete, gancio, manuale utente, penna touch, lista imballaggio, cavo USB touch da 3 M,

cavo HDMI da 3,5 M (2.0), cavo di alimentazione, telecomando Bluetooth

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!