# 1X4 8K UHD HDMI 2.1 SPLITTER CON AUTO DOWNSCALING 8K60/4K120



1X4 8K UHD HDMI 2.1 SPLITTER CON AUTO DOWNSCALING 8K60/4K120

Reference: BG-8K-DA14

## BG-8K-DA14 1x4 HDMI Splitter

Scopri un'esperienza di distribuzione video senza pari con il **BG-8K-DA14 1x4 HDMI Splitter**, progettato per trasmettere un singolo segnale HDMI a quattro uscite simultaneamente con precisione e qualità impeccabili.

Supportando risoluzioni video fino a **8K@60Hz (4:2:0, 12-bit)** e velocità di trasferimento dati fino a **48Gbps**, questo splitter garantisce un'esperienza visiva straordinaria. Conforme agli standard **HDMI 2.1** e **HDCP 2.3**, assicura un'integrazione perfetta e prestazioni avanzate per i moderni sistemi di intrattenimento, inclusi console di gioco come **Xbox e PS5**, permettendo di ottenere un'eccezionale qualità **4K@120Hz** su TV o monitor compatibili.

**SPECIFICHE TECNICHE**

- HDMI Compliance: HDMI 2.1
- HDCP Compliance: HDCP 2.3
- Larghezza di Banda Video: 48Gbps
- Risoluzione Video: Fino a 8K@60Hz 4:2:0 12bit, 4K@120Hz 4:4:4 12bit
- Profondità Colore: 8/10/12bit
- Spazio Colore: RGB, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2, YCbCr 4:2:0
- Formati Audio:
  Ingresso/Uscita HDMI: LPCM, Dolby Digital/Plus/EX, Dolby True HD, Dolby Atmos, DTS, DTS-EX, DTS-96/24, DTS High Res, DTS-HD Master Audio, DSD
- HDR Supportati: HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG
- Protezione ESD: IEC 61000-4-2: ±8kV (scarica in aria) & ±4kV (scarica a contatto)

**CONNESSIONI**

- Ingresso: 1 × HDMI IN [Tipo A, 19-pin femmina]
- Uscite: 4 × HDMI OUT [Tipo A, 19-pin femmina]
- Controllo: 1 × SERVICE [USB Tipo C, porta di aggiornamento]

SPECIFICHE MECCANICHE

- Struttura: Chassis in metallo
- Colore: Nero
- Dimensioni (L × P × A): 145mm × 68mm × 18mm
- Peso: 0.58 lbs (263g)

**ALIMENTAZIONE**

- Ingresso: AC 100-240V 50/60Hz
- Uscita: DC 5V/2A (Standard US/EU, certificazioni CE/FCC/UL)
- Consumo Energetico: 5.5W (Max)

**AMBIENTE OPERATIVO**

- Temperatura di Funzionamento: 32°F ~ 104°F / 0°C ~ 40°C
- Temperatura di Stoccaggio: -4°F ~ 140°F / -20°C ~ 60°C
- Umidità Relativa: 20~90% RH (senza condensa)

**CAVI HDMI CONSIGLIATI**

- 8K: 3m
- 4K@60Hz: 8m
- 4K@24Hz: 12m
- 1080P: 15m

Si consiglia l'uso di cavi "Premium High-Speed HDMI" per garantire le massime prestazioni.

## Vuoi maggiori informazioni in merito a questo prodotto?

Contattaci subito!