

KIT TRASMETTITORE/RICEVITORE DA PARETE 4K, 18GBPS HDMI/MDP FINO A 50M



KIT
TRASMETTITORE/RICEVITOR
E DA PARETE 4K, 18GBPS
HDMI/MDP FINO A 50M

Reference: BG-EXHD-50UWP-W

KIT TRASMETTITORE/RICEVITORE DA PARETE 4K, 18GBPS HDMI/MDP FINO A 50M

Presentiamo il BG-EXHD-50UWP-W 18Gbps CAT 164ft Wall Plate Kit, una soluzione all'avanguardia progettata per migliorare la tua esperienza audiovisiva a nuovi livelli.

Questo kit completo include un sofisticato trasmettitore a parete MDP/HDMI abbinato a un ricevitore CAT6-HDMI, meticolosamente progettato per garantire prestazioni senza pari e un'integrazione senza sforzi.

Scopri una connettività fluida e una qualità d'immagine impeccabile grazie al trasmettitore a parete MDP/HDMI avanzato. Dotato di ingressi HDMI e DisplayPort, questo trasmettitore assicura la compatibilità con un'ampia gamma di dispositivi, mentre la sua elegante struttura US one-gang si integra perfettamente in qualsiasi ambiente.

Estendi la tua esperienza visiva con il ricevitore CAT6-HDMI, che trasmette contenuti in alta definizione al tuo dispositivo di visualizzazione con una chiarezza e un'affidabilità senza compromessi. Con il supporto per risoluzioni fino a **4K/UHD@60Hz 4:4:4** e una distanza di trasmissione fino a **164 piedi / 50 metri**, questo ricevitore offre una flessibilità di installazione senza eguali.

TECNOLOGIA

- Conformità HDMI: HDMI 2.0b
- Conformità HDCP: HDCP 2.2
- Conformità DP: DisplayPort 1.2a
- Larghezza di Banda Video:
 - DP: 5.4 Gbps
 - HDMI: 18 Gbps
- Risoluzione Video: 480i~1080p50/60Hz, 4Kx2K@24/30Hz, 4K2K@60Hz
- Spazio Colore: RGB, YCbCr 4:4:4 / 4:2:2, YUV 4:2:0
- Profondità Colore:
 - 8/10/12-bit (1080P@60Hz)
 - 8-bit (4K@60Hz)
- HDR: Supportato
- Formati Audio HDMI: LPCM, Dolby Digital/Plus/EX, Dolby True HD, DTS, DTS-EX, DTS-96/24, DTS High Res, DTS-HD Master Audio, DSD
- Distanza di Trasmissione:
 - Distanza massima (4K@24): 164ft / 50m su CAT5e/6
 - Distanza massima (4K@60): 115ft / 35m su CAT5e/6

- Protezione ESD: Modello corpo umano — $\pm 8\text{kV}$ (scarica in aria) & $\pm 4\text{kV}$ (scarica a contatto)

CONNESSIONI

- Trasmettitore
 - Ingressi:
 - 1 x HDMI Tipo A [19-pin femmina]
 - 1 x Mini DP [20-pin femmina]
 - Uscita:
 - 1 x USCITA CAT6 [RJ45, 8-pin femmina]
 - Controllo:
 - 1 x FW [Micro USB, Porta di aggiornamento]
- Ricevitore
 - Ingresso: 1 x INGRESSO CAT [RJ45, 8-pin femmina]
 - Uscita: 1 x USCITA HDMI [Tipo A, 19-pin femmina]
 - Controlli:
 - 1 x IR IN [Jack stereo mini 3.5mm]
 - 1 x SERVICE [Micro USB, Porta di aggiornamento]

STRUTTURA

- Materiale: Custodia in metallo
- Colore: Bianco
- Dimensioni (L x P x A):
 - Piastra a muro: 33.3 mm x 65.7 mm x 68.7 mm
 - Placca frontale: 69.9 mm x 3 mm x 114.3 mm
 - Ricevitore: 88 mm x 61 mm x 18 mm
- Peso:
 - Piastra a muro: 175 g (0.39 lbs)
 - Ricevitore: 155 g (0.34 lbs)

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione: POE (solo dal ricevitore al trasmettitore)
- Consumo Energetico:
 - Piastra a muro: 2.2W (Max)
 - Ricevitore: 3.72W (Max)

AMBIENTE DI LAVORO

- Temperatura di Funzionamento: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Temperatura di Stoccaggio: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Umidità Relativa: 20 - 90% RH (senza condensa)

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)