KIT TRASMETTITORE/RICEVITORE DA PARETE 4K, 18GBPS HDMI/MDP FINO A 50M



KIT TRASMETTITORE/RICEVITORE DA PARETE 4K, 18GBPS HDMI/MDP FINO A 50M

Reference: BG-EXHD-50UWP-W

KIT TRASMETTITORE/RICEVITORE DA PARETE 4K, 18GBPS HDMI/MDP FINO A 50M

Presentiamo il BG-EXHD-50UWP-W 18Gbps CAT 164ft Wall Plate Kit, una soluzione all'avanguardia progettata per migliorare la tua esperienza audiovisiva a nuovi livelli.

Questo kit completo include un sofisticato trasmettitore a parete MDP/HDMI abbinato a un ricevitore CAT6-HDMI, meticolosamente progettato per garantire prestazioni senza pari e un'integrazione senza sforzi.

Scopri una connettività fluida e una qualità d'immagine impeccabile grazie al trasmettitore a parete MDP/HDMI avanzato. Dotato di ingressi HDMI e DisplayPort, questo trasmettitore assicura la compatibilità con un'ampia gamma di dispositivi, mentre la sua elegante struttura US one-gang si integra perfettamente in qualsiasi ambiente.

Estendi la tua esperienza visiva con il ricevitore CAT6-HDMI, che trasmette contenuti in alta definizione al tuo dispositivo di visualizzazione con una chiarezza e un'affidabilità senza compromessi. Con il supporto per risoluzioni fino a **4K/UHD@60Hz 4:4:4** e una distanza di trasmissione fino a **164 piedi / 50 metri**, questo ricevitore offre una flessibilità di installazione senza eguali.

TECNOLOGIA

- Conformità HDMI: HDMI 2.0b
- Conformità HDCP: HDCP 2.2
- Conformità DP: DisplayPort 1.2a
- Larghezza di Banda Video:
    - DP: 5.4 Gbps
    - HDMI: 18 Gbps
- Risoluzione Video: 480i~1080p50/60Hz, 4Kx2K@24/30Hz, 4K2K@60Hz
- Spazio Colore: RGB, YCbCr 4:4:4 / 4:2:2, YUV 4:2:0
- Profondità Colore:
    - 8/10/12-bit (1080P@60Hz)
    - 8-bit (4K@60Hz)
- HDR: Supportato
- Formati Audio HDMI: LPCM, Dolby Digital/Plus/EX, Dolby True HD, DTS, DTS-EX, DTS-96/24, DTS High Res, DTS-HD Master Audio, DSD
- Distanza di Trasmissione:
    - Distanza massima (4K@24): 164ft / 50m su CAT5e/6
    - Distanza massima (4K@60): 115ft / 35m su CAT5e/6

- Protezione ESD: Modello corpo umano — ±8kV (scarica in aria) & ±4kV (scarica a contatto)

CONNESSIONI

- Trasmettitore
  - Ingressi:
    - 1 × HDMI Tipo A [19-pin femmina]
    - 1 × Mini DP [20-pin femmina]
  - Uscita:
    - 1 × USCITA CAT6 [RJ45, 8-pin femmina]
  - Controllo:
    - 1 × FW [Micro USB, Porta di aggiornamento]
- Ricevitore
  - Ingresso: 1 × INGRESSO CAT [RJ45, 8-pin femmina]
  - Uscita: 1 × USCITA HDMI [Tipo A, 19-pin femmina]
  - Controlli:
    - 1 × IR IN [Jack stereo mini 3.5mm]
    - 1 × SERVICE [Micro USB, Porta di aggiornamento]

STRUTTURA

- Materiale: Custodia in metallo
- Colore: Bianco
- Dimensioni (L × P × A):
  - Piastra a muro: 33.3 mm × 65.7 mm × 68.7 mm
  - Placca frontale: 69.9 mm × 3 mm × 114.3 mm
  - Ricevitore: 88 mm × 61 mm × 18 mm
- Peso:
  - Piastra a muro: 175 g (0.39 lbs)
  - Ricevitore: 155 g (0.34 lbs)

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione: POE (solo dal ricevitore al trasmettitore)
- Consumo Energetico:
  - Piastra a muro: 2.2W (Max)
  - Ricevitore: 3.72W (Max)

AMBIENTE DI LAVORO

- Temperatura di Funzionamento: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Temperatura di Stoccaggio: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Umidità Relativa: 20 - 90% RH (senza condensa)

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!