KIT TRASMETTITORE/RICEVITORE DA PARETE 4K, 18GBPS HDBASET FINO A 70M

KIT TRASMETTITORE/RICEVITORE DA PARETE 4K, 18GBPS HDBASET FINO A 70

Reference: BG-EXHD-70UWP-W

KIT TRASMETTITORE/RICEVITORE DA PARETE 4K, 18GBPS HDBASET FINO A 70

Il BG-EXHD-70UWP-W è un innovativo kit HDBaseT da parete da 18Gbps progettato per garantire connettività senza interruzioni e trasmissioni ad alte prestazioni in ambienti AV professionali. Questo kit include un trasmettitore da parete e un ricevitore HDBaseT-HDMI, offrendo massima versatilità e affidabilità nella distribuzione del segnale.

Progettato per adattarsi perfettamente alle aperture per placche a muro in stile Decora, il kit presenta un elegante alloggiamento US one-gang. Il trasmettitore da parete funge da switcher 2x1 e trasmettitore HDBaseT, supportando ingressi HDMI e DisplayPort (DP) e integrando anche la funzionalità KVM USB 2.0.

TECNOLOGIA

- Conformità HDMI: HDMI 2.0b, DisplayPort 1.2a
- Conformità HDCP: HDCP 2.2
- Larghezza di Banda Video: 18 Gbps
- Risoluzione Video: 4096x2160@24/25/30/50/60Hz, 3840x2160@24/25/30/50/60Hz, 2048x1080p, 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz, 1080i@50/59.94/60Hz, 720p@50/59.94/60Hz, 576p, 576i, 480p, 480i
- Spazio Colore: RGB, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2, YUV 4:2:0
- Profondità Colore: 8/10/12-bit
- HDR: HDR10, HDR10+
- Formati Audio HDMI: Dolby Atmos, TrueHD, Digital+, Digital; DTS X, HD Master Audio, HD High Resolution Audio, 5.1; PCM 2-8Ch
- Distanza di Trasmissione:
    - Distanza massima (1080p): 70m su CAT6/6a/7
    - Distanza massima (UHD/4K): 40m su CAT6/6a/7
- Protezione ESD: Modello corpo umano — ±8kV (scarica in aria) & ±4kV (scarica a contatto)

CONNESSIONI

- Trasmettitore
    - Ingressi:
        - 1 × HDMI Tipo A [19-pin femmina]
        - 2 × USB-B
        - 1 × Mini DP [20-pin femmina]
    - Uscita:

            - 1 × USCITA HDBaseT [RJ45, 8-pin femmina]
        - Controlli:
            - 1 × Micro USB [Porta di aggiornamento]
- Ricevitore
    - Ingressi:
        - 1 × HDMI IN [Tipo A, 19-pin femmina]
        - 1 × HDBaseT IN [RJ45, 8-pin femmina]
    - Uscite:
        - 1 × HDMI OUT [Tipo A, 19-pin femmina]
        - 1 × AUDIO OUT [Jack Phoenix]
    - Controlli:
        - 2 × USB [USB A TYPE]
        - 1 × FW [Micro USB, Porta di aggiornamento]

STRUTTURA

- Materiale: Custodia in metallo
- Colore: Bianco
- Dimensioni (L × P × A):
    - Piastra a muro: 33.3 mm × 65.7 mm × 68.7 mm
    - Placca frontale: 69.9 mm × 3 mm × 114.3 mm
    - Ricevitore: 200 mm × 98 mm × 23 mm
- Peso:
    - Piastra a muro: 196 g
    - Ricevitore: 511 g

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione: POE (solo dal ricevitore al trasmettitore)
- Consumo Energetico:
    - Piastra a muro: 9W (Max)
    - Ricevitore: 11W (Max)

AMBIENTE DI LAVORO

- Temperatura di Funzionamento: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Temperatura di Stoccaggio: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Umidità Relativa: 20 - 90% RH (senza condensa)

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!