

SUPPORTO PER APPARECCHIATURE MEDICHE CON CAMERA PTZ 10X E VIVAVOCE



SUPPORTO PER
APPARECCHIATURE MEDICHE
CON CAMERA PTZ 10X E
VIVAVOCE

Reference: BG-MR7001-HSU10X-5

SUPPORTO PER APPARECCHIATURE MEDICHE CON CAMERA PTZ 10X E VIVAVOCE

Il kit Medical Cart BG-MR7001-HSU10X-4M incarna una soluzione avanzata e meticolosamente progettata, realizzata su misura per soddisfare le esigenze distintive dei professionisti sanitari. Questo kit integra in modo fluido un carrello medico versatile, l'avanzato Speakerphone BG-SMB-4M e l'alta prestazione della Medical Camera BG-VPTZ-HSU3.

Collettivamente, questi componenti formano una soluzione completa per la telemedicina e la comunicazione negli ambienti medici, includendo funzionalità e capacità essenziali. Questo kit non solo migliora l'assistenza ai pazienti, ma facilita anche una collaborazione a distanza senza interruzioni e offre un solido supporto per l'educazione medica, segnando un passo significativo verso il futuro delle pratiche sanitarie.

Video

- 1 x Camera BG-VPTZ-HSU3
- 1 x Telecomando IR
- 1 x Cavo RS-232 a connettore DB a 9 pin
- 1 x Alimentatore DC 12V/2.0A
- 1 x Manuale Utente

Audio

- 1 x BG-SMB-4M
- 1 x Cavo USB da 1,8 m
- 1 x Manuale Utente

Medical Cart

- 1 x Supporto per Display
- 1 x Piano d'appoggio
- 2 x Ganci
- 1 x Cassetto
- 1 x Base
- 1 x Ruota
- 1 x Asta

Specifiche Hardware

- Capacità di carico: 1 ~ 8 kg (standard)
- Dimensioni del carrello: 450 x 469 x 1457 mm
- Altezza: 1045 ~ 1457 mm
- Cassetto: 352 x 245 x 200 mm, capacità di carico 2 kg
- Tablet: 300 x 400 mm, capacità di carico 2 kg
- Metodo di regolazione: Sollevamento manuale
- Materiale: Lega di alluminio + lamiera + ABS
- Dimensioni confezione: 78 x 63 x 21,5 cm (1 pezzo per cartone)
- Peso netto: 12 ± 0,3 kg (1 pezzo)
- Peso lordo: 15 ± 0,3 kg (1 pezzo)
- Certificazioni: ISO13485, ISO9001, CE, FDA

Specifiche Ambientali

- Intervallo di temperatura (esercizio): 0°C ~ +40°C
- Intervallo di temperatura (conservazione): -40°C ~ +70°C
- Intervallo di umidità (esercizio): 15% - 95% (senza condensa)
- Intervallo di umidità (conservazione): 10% - 95% (senza condensa)
- Intervallo di altitudine (esercizio): -500 ~ +4600 m (57,0 kPa ~ 106,0 kPa)
- Intervallo di altitudine (conservazione): -500 ~ +4600 m (50,0 kPa ~ 106,0 kPa)

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)