COLONNA ATTIVA A 3 VIE 500 W, 124 dB - NERA

COLONNA ATTIVA A 3 VIE 500 W, 124 dB - NERA

Reference: ALTEA-DUO-10A

COLONNA ATTIVA A 3 VIE 500 W, 124 dB

Altea duo-10A è un sistema a colonna portatile attivo a 3 vie, realizzato in ABS stampato, progettato per applicazioni mobili come eventi aziendali, celebrazioni, conferenze, spettacoli dal vivo e molto altro.

Il suo amplificatore **Class D a due canali** con alimentazione universale e una potenza di picco di **1000W** offre la potenza e la dinamica necessarie per un sistema ultra-leggero di questo tipo. La **scheda DSP** integra la tecnologia **DAScontrol**, con **display LCD e manopola rotativa** per selezionare diverse modalità acustiche (**preset**) a seconda dell'uso del sistema, oltre all'accesso ad altre opzioni configurabili nel menu. Il DSP dispone di **due ingressi indipendenti mic/linea** con controlli di volume dedicati, oltre a un **terzo ingresso per strumenti**, progettato per il collegamento di tastiere, bassi o chitarre. L'audio può essere trasmesso **senza fili** da dispositivi mobili e l'intero sistema può essere gestito tramite l'app **DASlink GM**.

Il sistema è dotato di un **woofer da 10" 10MG4**, sviluppato specificamente per la riproduzione delle basse frequenze con livelli di distorsione ultra-bassi, grazie a un potente gruppo magnetico e un design della sospensione del cono con elevata capacità di escursione. Per la riproduzione delle **medie e alte frequenze**, la sezione superiore del sistema include **due driver da 3" 3PN16 con magneti al neodimio** e un **driver a compressione M27N al neodimio**, accoppiato a una tromba con direttività di **100º x 50º**. Il controllo direzionale orizzontale del sistema, garantito dalla tromba, è altamente uniforme sull'intero spettro delle alte frequenze (**f > 1000Hz**), mentre il driver a compressione assicura alti **brillanti e definiti**.

Il sistema è disponibile anche nella versione **bianca**, con il modello **Altea duo-10A-W**.

Caratteristiche tecniche

- Performance:
  Gamma di Frequenza (-10 dB): 40 Hz - 20 kHz
  Copertura Orizzontale (-6 dB): 100º
  Copertura Verticale: 50º
  Massimo SPL di Picco a 1 m: 124 dB
- Elettronica e Connettori:
  Potenza Nominale Amplificatore (continua): 500 W
  Potenza Nominale Amplificatore (picco): 1000 W
  Potenza Nominale Amplificatore LF (continua): 400 W
  Potenza Nominale Amplificatore LF (picco): 800 W
  Potenza Nominale Amplificatore HF (continua): 100 W
  Potenza Nominale Amplificatore HF (picco): 200 W
  Tipo di Ingresso: Bilanciato
  Impedenza di Ingresso: 20 kohm

Sensibilità di Ingresso: 1,95 V (+8 dBu)
Connettori di Ingresso Segnale Audio: 2 x XLR/TRS Combo Jack Line/Mic, 1 x Wireless Stereo Bluetooth, 1 x 1/4 TRS HI-Z Instrument
Ingresso AUX: 1 x 3,5 mm Mini Jack
Connettore Loop Thru Segnale Audio: 1 x XLR Maschio
Controllo: DAScontrol™, DASlink GM™
Assorbimento di Corrente 230 V / 115 V: 1,0 A/2,0 A

- Cabinet:
  Materiale del Cabinet: Polipropilene
  Finitura: Testurizzata
  Colore: Nero
  Dimensioni (A x L x P): 2000 x 390 x 400 mm, 78,0 x 15,2 x 15,7 in
  Peso Netto: 25,0 Kg (55,0 lb)
- Componenti:
  Driver MF: 3PN16
  Driver HF: M-27N
- Spedizione:
  Dimensioni Cartone (A x L x P): 630 x 630 x 470 mm
  Peso dell'imballaggio: 28,0 Kg

Vuoi maggiori informazioni in merito a questo prodotto?

Contattaci subito!