

DIFFUSORE DA PARETE CON TRASFORMATORE 100V CERTIFICATO EN 54-24



DIFFUSORE DA PARETE CON
TRASFORMATORE 100V
CERTIFICATO EN 54-24

Reference: BS-106TP-EN

DIFFUSORE DA PARETE CON TRASFORMATORE 100V CERTIFICATO EN 54-24

Altoparlante da parete certificato per sistemi di allarme vocale EN 54

Il **BS-106TP-EN** è un altoparlante da parete progettato per sistemi di allarme vocale certificati EN 54, ideale per garantire sicurezza e qualità della comunicazione nelle installazioni interne. Il suo design compatto, la facilità di installazione e i materiali robusti assicurano prestazioni affidabili in situazioni critiche.

Progettato per massimizzare funzionalità e sicurezza

Certificazione EN 54-24: Soddisfa i requisiti più elevati per i sistemi di allarme vocale interni.

Qualità del suono: Dispone di un altoparlante full-range da 6,5" con una risposta in frequenza di 184-23.300 Hz, offrendo un suono chiaro e preciso.

Versatilità: Trasformatore a linea 100 V con varie opzioni di potenza (6 W, 3 W, 1,5 W), adattabile a diverse esigenze.

Vantaggi che fanno la differenza

Installazione rapida e flessibile: Può essere posizionato in vari modi grazie al suo sistema di fissaggio versatile e alla griglia magnetica.

Struttura robusta: Realizzato in ABS resistente agli urti e ai raggi UV, con grado di protezione IP21.

Efficienza acustica: Alta sensibilità di 91 dB e pressione sonora massima di 100,8 dB, ideale per coprire grandi aree con chiarezza.

Perché scegliere il BS-106TP-EN?

Progettato appositamente per installatori e integratori di sistemi di diffusione in spazi commerciali e industriali. Garantisce affidabilità e durata in condizioni di temperature estreme (-10°C a +55°C). Rispetta gli standard più elevati, assicurando tranquillità e fiducia nei progetti di sicurezza.

- CARATTERISTICHE: Altoparlante per sistema di allarme vocale EN 54; Altoparlante da parete; Trasformatore a linea 100 V; Installazione rapida con diverse possibilità di montaggio; Per applicazioni PA interne
- REGOLAZIONE: Certificato EN 54-24
- POWER: 6 W RMS
- SPEAKERS: 1 x altoparlante full range da 6,5"
- RESPONSE: 184-23.300 Hz (-10 dB)
- IMPEDANCE: 6 W RMS @100 V (1667 Ω); 3 W RMS @100 V (3333 Ω); 1,5 W RMS @100 V (6667 Ω)
- SENSITIVITY: 91 dB (1 W/1 m, EN 54-24); 79 dB (1 W/4 m, EN 54-24)
- MAXIMUM SOUND PRESSURE: 100,8 dB (max. W/1 m, EN 54-24); 88,8 dB (max. W/4 m, EN 54-24)
- COVERAGE ANGLE: H/V: 180° @500 Hz, 160° @1 kHz, 125° @2 kHz, 89° @4 kHz (-6 dB)

- PROTECTIONS: IP21 (EN 54-24: Tipo A)
- MATERIAL: ABS resistente agli urti e ai raggi UV; Griglia in acciaio con fissaggio magnetico
- CONNECTORS: Terminali a collegamento rapido per cavo Ø 2,3 mm max.; Passacavo per tubi fino a 4 mm²
- TEMPERATURE RANGE: Funzionamento: -10°C - +55°C
- COLOUR: Bianco
- DIMENSIONS: 252 x 182 x 70 mm (profondità)
- WEIGHT: 1,18 kg

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)