

MICROFONO A COLLO D'OCA A CONDENSATORE ELECTRET UNIDIREZIONALE



MICROFONO A COLLO D'OCA
A CONDENSATORE
ELECTRET UNIDIREZIONALE

Reference: MICFLEX-C45-B

MICROFONO A COLLO D'OCA A CONDENSATORE ELECTRET UNIDIREZIONALE PER IL SISTEMA IP AIP-1020

Il MICFLEX-C45-B è un microfono a condensatore elettrete unidirezionale progettato esclusivamente per l'uso con il sistema audio IP AIP-1020. Dotato di un tubo flessibile di 45 cm, questo microfono garantisce una cattura precisa e nitida della voce in applicazioni di megafonia e comunicazione IP, offrendo una soluzione affidabile per integratori e installatori.

Cattura della voce chiara e nitida nelle applicazioni IP: il MICFLEX-C45-B è stato sviluppato specificamente per operare con il sistema audio IP AIP-1020, assicurando un'integrazione perfetta e prestazioni ottimali nelle installazioni di megafonia. Dotato di una capsula a condensatore unidirezionale, offre una risposta in frequenza da 50 Hz a 20 kHz e una sensibilità di -35 dB, garantendo una riproduzione chiara e precisa del suono. Progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, funziona in un intervallo di temperature da -20°C a 50°C e supporta fino al 90% di umidità relativa, assicurandone l'affidabilità anche in situazioni avverse.

Perché scegliere il MICFLEX-C45-B? È la soluzione ideale per i professionisti che necessitano di un microfono robusto e preciso, progettato esclusivamente per il sistema AIP-1020. La sua connessione XLR a 3 pin, associata a un'alimentazione phantom da 9 a 52 V, garantisce un'installazione semplice e prestazioni audio professionali. Inoltre, con un peso leggero di soli 0,10 kg, offre comfort e facilità di utilizzo, mantenendo uno standard elevato di qualità sonora in tutte le applicazioni di comunicazione IP.

- CAPSULA: Condensatore elettrete unidirezionale
- RISPOSTA: 50-20.000 Hz
- SENSIBILITÀ: -35 dB (V/Pa) a 1 kHz
- IMPEDANZA: 800 Ω
- SPL MAX: 128 dB
- RUMORE EQUIVALENTE: 33 dB
- GAMMA DINAMICA: 95 dB
- THD: <1 %
- SNR: 61 dB
- ALIMENTAZIONE: Phantom 9 a 52 V DC
- TEMPERATURA: Temperatura di esercizio: -20 °C - 50 °C; Temperatura di conservazione: -25 °C - 70 °C; Umidità relativa: 0 - 90 %
- CONNETTORI: XLR maschio 3 pin; Linea bilanciata
- ALTEZZA: Totale: 45 cm con tubo e flessibile
- PESO: 0,10 kg
- COMPATIBILITÀ: AIP-1020: Microfono Audio IP

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)