

## TELEFONO CONSOLLE CON 20 LINEE SIP, POE CON MICROFONO A COLLO D'OCA



TELEFONO CONSOLLE CON  
20 LINEE SIP, POE CON  
MICROFONO A COLLO D'OCA

Reference: SIP-PHONE

### TELEFONO CONSOLLE CON 20 LINEE SIP, POE CON MICROFONO A COLLO D'OCA

Il telefono SIP tipo console per chiamate e avvisi offre numerose funzioni e prestazioni, aumentando il livello di efficienza nella gestione delle comunicazioni. È compatibile con il protocollo SIP standard. Oltre al telefono, è dotato di un microfono flessibile per avvisi in diretta e supporta chiamate HD vivavoce. Dispone di tasti programmabili che permettono di configurare le chiamate con un solo pulsante e può essere utilizzato come centro di monitoraggio o come postazione principale di gestione.

Consente all'utente di gestire compiti di ufficio di medie o piccole dimensioni, come effettuare chiamate interne ed esterne, intercomunicazioni bidirezionali, monitoraggio e diffusione. È equipaggiato con uno schermo da 4,3", che migliora l'efficienza della gestione e la capacità di risposta nelle comunicazioni normali e in quelle di emergenza. È compatibile con il protocollo SIP, supporta audio HD con codec G.722 e Opus e videochiamate con il codec video H.264.

- **CARATTERISTICHE:** Telefono SIP con microfono da chiamata tipo console.  
20 linee SIP  
Schermo principale a colori da 4,3" e 2 schermi secondari da 3,5" per i tasti programmabili.  
Microfono a collo flessibile.  
Fino a 106 tasti programmabili, composizione rapida, trasmissione di gruppo, ecc.  
Audio HD con codec G.722 e Opus. Videochiamate con codec video H.264. 20 linee SIP.  
Supporta diverse modalità per cuffie.  
Facile da collegare al Wi-Fi (tramite adattatore USB non incluso, verificare per eventuale fornitura opzionale).  
PoE integrato
- **SCHERMO:** Schermo principale a colori da 4,3" e 2 schermi secondari da 3,5" per i tasti programmabili
- **VIDEO:** Codec H.264; riceve video solo il chiamante
- **AUDIO:** Codec G.722, Opus; Audio HD; conferenza audio a 6 vie
- **MICROFONO:** Microfono a collo flessibile
- **CONTROLLI:** 106 tasti programmabili
- **ALIMENTAZIONE:** 5 V DC, 2 A; consumo PoE 2,6 ~ 9 W, adattatore 2,4 ~ 8 W
- **DIMENSIONI:** Supporto ad angolo 40°: 309 x 214 x 187 mm (profondità);  
Supporto ad angolo 50°: 309 x 226 x 167 mm (profondità)
- **ACCESSORI:** Cavo telefonico; cavo di rete Ethernet; supporto

**Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?**

[Contattaci subito!](#)