TELEFONO CONSOLLE CON 20 LINEE SIP, POECON MICROFONO A COLLO D'OCA



TELEFONO CONSOLLE CON 20 LINEE SIP, POE CON MICROFONO A COLLO D'OCA

Reference: SIP-PHONE

TELEFONO CONSOLLE CON 20 LINEE SIP, POE CON MICROFONO A COLLO D'OCA

Il telefono SIP tipo console per chiamate e avvisi offre numerose funzioni e prestazioni, aumentando il livello di efficienza nella gestione delle comunicazioni. È compatibile con il protocollo SIP standard. Oltre al telefono, è dotato di un microfono flessibile per avvisi in diretta e supporta chiamate HD vivavoce. Dispone di tasti programmabili che permettono di configurare le chiamate con un solo pulsante e può essere utilizzato come centro di monitoraggio o come postazione principale di gestione.

Consente all'utente di gestire compiti di ufficio di medie o piccole dimensioni, come effettuare chiamate interne ed esterne, intercomunicazioni bidirezionali, monitoraggio e diffusione. È equipaggiato con uno schermo da 4,3", che migliora l'efficienza della gestione e la capacità di risposta nelle comunicazioni normali e in quelle di emergenza. È compatibile con il protocollo SIP, supporta audio HD con codec G.722 e Opus e videochiamate con il codec video H.264.

- CARATTERISTICHE: Telefono SIP con microfono da chiamata tipo console.
  20 linee SIP
  Schermo principale a colori da 4,3″ e 2 schermi secondari da 3,5″ per i tasti programmabili.
  Microfono a collo flessibile.
  Fino a 106 tasti programmabili, composizione rapida, trasmissione di gruppo, ecc.
  Audio HD con codec G.722 e Opus. Videochiamate con codec video H.264. 20 linee SIP.
  Supporta diverse modalità per cuffie.
  Facile da collegare al Wi-Fi (tramite adattatore USB non incluso, verificare per eventuale fornitura opzionale).
  PoE integrato
- SCHERMO: Schermo principale a colori da 4,3″ e 2 schermi secondari da 3,5″ per i tasti programmabili
- VIDEO: Codec H.264; riceve video solo il chiamante
- AUDIO: Codec G.722, Opus; Audio HD; conferenza audio a 6 vie
- MICROFONO: Microfono a collo flessibile
- CONTROLLI: 106 tasti programmabili
- ALIMENTAZIONE: 5 V DC, 2 A; consumo PoE 2,6 ~ 9 W, adattatore 2,4 ~ 8 W
- DIMENSIONI: Supporto ad angolo 40º: 309 x 214 x 187 mm (profondità);
  Supporto ad angolo 50º: 309 x 226 x 167 mm (profondità)
- ACCESSORI: Cavo telefonico; cavo di rete Ethernet; supporto

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!