

SUBWOOFER PA A 2 VIE IP66 120W RMS COLORE BIANCO TECNOLOGIA 100V



SUBWOOFER PA A 2 VIE IP66
120W RMS COLORE BIANCO
TECNOLOGIA 100V

Reference: SONORA-8TB-SUB

Subwoofer IP-66 con trasformatore 100 V/70 V per sistemi di diffusione sonora

Il **SONORA-8TN-SUB** è un subwoofer potente e affidabile, progettato per impianti di diffusione sonora indoor / outdoor. Grazie al trasformatore di linea **100 V/70 V** (con opzione a bassa impedenza) e al grado di protezione **IP-66**, garantisce performance ottimali anche in ambienti esterni o marini.

Design robusto e bassi profondi

- **Potenza regolabile:** 120 W, 60 W, 30 W, 15 W, 7,5 W su linea 100 V/70 V, più uscita a **8 Ω**.
- **Alta durabilità:** cabinet in ABS anti-UV, griglia in alluminio verniciato a polvere e viti in acciaio inox; protezione **IP-66** contro acqua e polvere.
- **Bassi potenti:** woofer da **8"** con trattamento idrorepellente, ideale per rinforzare le basse frequenze.

Perché scegliere il **SONORA-8TN-SUB**?

Il **SONORA-8TN-SUB** è la scelta ideale quando serve un subwoofer certificato IP-66 che potenzi le basse frequenze in installazioni professionali. Include una staffa regolabile $\pm 60^\circ$ e un cavo di sicurezza in acciaio per un montaggio rapido e sicuro.

- CARATTERISTICHE: Subwoofer con trasformatore di linea 100 V/70 V
Predisposto per uso esterno, materiali impermeabili e antiruggine.
- USO PREVISTO: Rinforzo delle basse frequenze in sistemi di diffusione sonora
- POTENZA: 180 W max., 120 W RMS
- ALTOPARLANTI: 1 woofer da 8"
- RISPOSTA: 50 – 300 Hz (-10 dB)
- IMPEDENZA: 120 W RMS@100 V (83 Ω)
60 W RMS@100 V/70 V (166 Ω/81 Ω)
30 W RMS@100 V/70 V (333 Ω/163 Ω)
15 W RMS@100 V/70 V (666 Ω/326 Ω)
7,5 W RMS@70 V (653 Ω)
Bassa Z: 8 Ω
- SENSIBILITÀ: 90 dB @ 1 W/1 m (100 Hz)
- PRESSIONE SONORA MASSIMA: 110 dB @ max W/1 m
- PROTEZIONE: IP-66
IEC 60068-2-11 (nebbia salina)
- MATERIALE: ABS anti-UV

Griglia in alluminio verniciato a polvere
Supporto resistente agli agenti atmosferici
Viti in acciaio inox

- INTERRUTTORE: Selettore W in Z alta e Z bassa
- CONNETTORI: Euroblock IN/OUT per cavi 0,25 – 2,5 mm²
- INTERVALLO DI TEMPERATURA: -10 °C ~ 60 °C
- COLORE: Bianco
- DIMENSIONI: 235 x 380 x 200 mm di profondità
Profondità con staffa: 305 mm
- PESO: 7 kg
- ACCESSORI: Staffa di montaggio regolabile ± 60°
Cavo di sicurezza in acciaio

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)