SUBWOOFER PA A 2 VIE IP66 120W RMS COLORE BIANCO TECNOLOGIA 100V



SUBWOOFER PA A 2 VIE IP66 120W RMS COLORE BIANCO TECNOLOGIA 100V

Reference: SONORA-8TB-SUB

Subwoofer IP-66 con trasformatore 100 V/70 V per sistemi di diffusione sonora

Il **SONORA-8TN-SUB** è un subwoofer potente e affidabile, progettato per impianti di diffusione sonora indoor / outdoor. Grazie al trasformatore di linea **100 V/70 V** (con opzione a bassa impedenza) e al grado di protezione **IP-66**, garantisce performance ottimali anche in ambienti esterni o marini.

Potenza regolabile: 120 W, 60 W, 30 W, 15 W, 7,5 W su linea 100 V/70 V, più uscita a **8 Ω**.
Alta durabilità: cabinet in ABS anti-UV, griglia in alluminio verniciato a polvere e viti in acciaio inox; protezione **IP-66** contro acqua e polvere.
Bassi potenti: woofer da **8’’** con trattamento idrorepellente, ideale per rinforzare le basse frequenze.

Specifiche Tecniche

Caratteristiche

Subwoofer con trasformatore di linea 100 V/70 V - Predisposto per uso esterno, materiali impermeabili e antiruggine.

Uso previsto

Rinforzo delle basse frequenze in sistemi di diffusione sonora

Potenza

180 W max., 120 W RMS

Altoparlanti

1 woofer da 8"

Risposta in frequenza

50 – 300 Hz (-10 dB)

Impedenza

120 W RMS@100 V (83 ?)
60 W RMS@100 V/70 V (166 ?/81 ?)
30 W RMS@100 V/70 V (333 ?/163 ?)
15 W RMS@100 V/70 V (666 ?/326 ?)
7,5 W RMS@70 V (653 ?)

Bassa Z

8 ?

Sensibilità

90 dB @ 1 W/1 m (100 Hz)

Pressione sonora massima

110 dB @ max W/1 m

Protezione

IP-66
IEC 60068-2-11 (nebbia salina)

Materiale

ABS anti-UV

Griglia

in alluminio verniciato a polvere

Supporto

resistente agli agenti atmosferici

Viti

in acciaio inox

Interruttore

Selettore W in Z alta e Z bassa

Connettori

Euroblock IN/OUT per cavi 0,25 – 2,5 mm²

Intervallo di temperatura

-10 ºC ~ 60 ºC

Colore

Bianco

Dimensioni

235 × 380 × 200 mm di profondità

Profondità con staffa

305 mm

Peso

7 kg

Accessori

Staffa di montaggio regolabile ± 60°

Cavo

di sicurezza in acciaio

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?
Contattaci subito!