

CASSA PASSIVA 12" A 2 VIE 300W, 127dB - 90°x60°, IN POLIPROPILENE



CASSA PASSIVA 12" A 2 VIE
300W, 127dB 90°x60°, IN
POLIPROPILENE

Reference: ALTEA-412-WR

CASSA PASSIVA 12" A 2 VIE 300W, 127dB - 90°x60° IP65

ALTEA-412 è un sistema passivo progettato per offrire un'eccezionale qualità del suono in una vasta gamma di applicazioni, dai sistemi PA per eventi di medie dimensioni ai monitor da palco e alle installazioni fisse. L'ALTEA-412 può riprodurre frequenze da **68 Hz a 20 kHz** e offre una pressione sonora massima (SPL) di 127 dB, rendendolo un sistema eccezionalmente versatile.

Il sistema è dotato di un potente trasduttore da 12" con bobina vocale da 2,5" per riprodurre le frequenze medie e basse. Le alte frequenze sono gestite da un driver a compressione M-32 con bobina vocale da 1", che garantisce prestazioni eccezionali. Il diffusore, progettato per garantire una dispersione di 90° x 60°, lavora con gli altri componenti per assicurare una dispersione sonora ampia e uniforme.

L'ALTEA-412 è costruito in polipropilene di alta qualità, rendendolo estremamente resistente e relativamente leggero, con un peso di soli 14,5 kg (32,0 lbs). Dotato di maniglie ergonomiche integrate e punti di fissaggio M8, questo sistema è facile da trasportare e installare, offrendo una soluzione pratica ed efficiente per qualsiasi configurazione audio.

La variante **ALTEA-412-WR** è progettata per l'uso all'aperto, incorporando componenti migliorati e resistenti alle intemperie. La griglia INOX e le viti garantiscono resistenza alla ruggine, mentre la griglia è dotata di **tre strati di protezione**: tessuto, schiuma e rete idrorepellente, che proteggono contro l'umidità, la polvere e le piccole particelle d'acqua, aumentando la durata dei componenti. Sul retro è presente una copertura protettiva per il cavo speakON, che protegge la connessione elettrica dal contatto con l'acqua.

Prestazioni

- Frequenza di risposta (-10 dB): 68 Hz - 20 kHz
- Copertura orizzontale (-6 dB): 90°
- Copertura verticale: 60°
- Impedenza nominale: 8 ohm
- Gestione potenza RMS: 300 W
- Gestione potenza di picco: 1200 W
- Sensibilità on-axis 1W/1 m: 96 dB SPL
- SPL massimo di picco a 1 m: 127 dB

Connettori

- Connettore ingresso audio: 1 x speakON NL4
- Connettore uscita audio: 1 x speakON NL4

Cassa

- Costruzione della cassa: Polipropilene
- Geometria della cassa: Trapezoidale
- Fissaggio: Punti di fissaggio M8
- Colore: Nero
- Profondità: 350 mm
- Dimensioni (A x L x P): 655 x 380 x 350 mm
- Peso netto: 14,5 kg

Componenti

- Driver LF: 12MI
- Driver HF: M-32

Spedizione

- Dimensioni cartone (A x L x P): 750 x 450 x 415 mm
- Peso spedizione: 17,5 kg

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)