

CASSA PASSIVA 12" A 2 VIE 500W, 131dB 90°x60°, IP65 PER USO ESTERNO



CASSA PASSIVA 12" A 2 VIE
500W, 131dB - 90°x60°, IN
POLIPROPILENE IP65

Reference: ALTEA-712-WR

CASSA PASSIVA 12" A 2 VIE 500W, 131dB - 90°x60°, IN POLIPROPILENE IP65

L'ALTEA-712 è un sistema passivo progettato per offrire una qualità sonora eccezionale in una vasta gamma di applicazioni, dai sistemi PA per eventi di medie dimensioni ai monitor da palco fino alle installazioni fisse. È in grado di riprodurre frequenze da 65 Hz a 20 kHz con un SPL massimo di 131 dB, rendendolo adatto a ogni esigenza.

Il sistema è dotato di un potente trasduttore da 12" progettato e prodotto da DAS Audio, che garantisce bassi profondi e potenti. Per le alte frequenze, ALTEA-712 integra un driver a compressione M-28 con uscita da 1", ottimizzato tramite analisi FEM per offrire prestazioni brillanti e una riproduzione sonora chiara ed equilibrata. Il diffusore è progettato per offrire una dispersione di 90° x 60°, assicurando un'ampia e uniforme distribuzione del suono.

Realizzato in polipropilene di alta qualità, ALTEA-712 è estremamente resistente e allo stesso tempo relativamente leggero, con un peso di soli 16,5 kg (36,4 lb). Dotato di maniglie ergonomiche integrate e punti di rigging M8, è facile da trasportare e installare, rappresentando una soluzione pratica ed efficiente per qualsiasi configurazione audio.

La variante ALTEA-712-WR è progettata per l'uso in esterni, con componenti migliorati resistenti alle intemperie. La griglia INOX e le viti garantiscono resistenza alla corrosione, mentre la griglia è protetta da triplo strato: tessuto, schiuma e rete idrorepellente, che proteggono da umidità, polvere e spruzzi d'acqua, aumentando la durata dei componenti. Sul retro è presente una copertura protettiva per il cavo speakON, che protegge il collegamento elettrico dal contatto con l'acqua.

PRESTAZIONI

- Gamma di frequenza (-10 dB): 65 Hz - 20 kHz
- Copertura orizzontale (-6 dB): 90°
- Copertura verticale: 60°
- Impedenza nominale: 8 ohm
- Potenza RMS: 500 W
- Potenza di picco: 2000 W
- Sensibilità asse 1W/1 m: 98 dB SPL
- SPL massimo di picco a 1 m: 131 dB

CONNETTORI

- Ingresso audio: 1 x speakON NL4
- Uscita audio: 1 x speakON NL4

CABINET

- Materiale cabinet: Polipropilene
- Geometria cabinet: Trapezoidale
- Rigging: Punti di rigging M8
- Colore: Nero
- Profondità: 350 mm
- Dimensioni (L x A x P): 655 x 380 x 350 mm
- Peso netto: 16,5 kg

COMPONENTI

- Driver LF: 12F
- Driver HF: M-28

SPEDIZIONE

- Dimensioni imballo (L x A x P): 750 x 450 x 415 mm
- Peso con imballo: 19,5 kg

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)